# DIGITUS Mobile Arbeitsstation

**DN-39007**
**EAN 4016032460862**

**Mobile Arbeitsstation mit 3 Abteilungen, IP20 1800x600x600 mm, RAL 7035 Geh., RAL 7031 Tür**

Die mobile Arbeitsstation von DIGITUS® wurde primär zur flexiblen Nutzung in beispielsweise Büroumgebungen, Warenhäusern, Krankenhäusern, Laboratorien, Hotels oder Konferenzräumen hergestellt. Jeder Schrank ist in drei Einheiten unterteilt. Die abschließbare Bildschirmeinheit wird zur Aufbewahrung eines Monitors o. ä. verwendet. Eine abschließbare Tastaturbox garantiert die sichere Aufbewahrung Ihrer Eingabegeräte, wenn diese nicht in Nutzung sind. Dank Kabellöchern auf beiden Seiten können angeschlossene Geräte im täglichen Gebrauch bei geschlossener Box genutzt werden. Die Basis des mobilen Arbeitsplatzes ist beidseitig abschließbar und mit einem fixierten Fachboden ausgestattet. Somit können beispielsweise Drucker oder ähnliche Geräte untergebracht werden. Zusätzlich ist jeder mobile Arbeitsplatz zur effizienten, täglichen Nutzung bestückt mit einem Klapptisch. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in der Farbe Grau (RAL 7035) und Blaugrau (RAL 7031).

**Mobile Arbeitsstation zur flexiblen Nutzung mit drei separaten Bereichen für Komponenten**

- Bildschirmeinheit mit metallumrandeter Sicherheitsglastür
- Abchließbare Tastatureinheit mit Kabellöchern links und rechts
- Abteilung für aktive Komponenten beidseitig abchließbar
- Innenmaße Bildschirmeinheit: 425 x 520 x 325 mm
- Innenmaße Tastatureinheit: 125 x 520 x 325 mm
- Innenmaße Komponentenabteilung: 910 x 500 x 275 mm
- Traglast: 200 kg

**Merkmale**

- Breite: 600 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Stahltür, geschlossen, einflügelig
- Rücktür: Stahltür, geschlossen, einflügelig
- Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 200 kg
- UV-C Desinfektion: nein
- Datensynchronisation möglich: nein
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: ja

**Lieferumfang**

- Mobile Arbeitsstation

| Logistische Daten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 1 | 56,60 | 63,00 | 63,00 | 183,00 | 726,33 |
| Innen-VPE | 1 | 56,60 | 63,00 | 63,00 | 183,00 | 726,33 |
| Einzel-VPE | 1 | 56,60 | 63,00 | 63,00 | 183,00 | 726,33 |
| Netto einzeln ohne VP | 0 | 51,60 | 60,00 | 60,00 | 180,00 | 648,00 |

**Weitere Anwendungsbilder:**

**Sicherheitshinweise**

- Bitte vor Beginn der Montage und Zusammenbau das ganze Handbuch durchlesen. Bitte sich mit dem Händler vor Ort bei Fragen zur Anleitung oder Warnungen in Verbindung setzen.
- VORSICHT: Bei Verwendung mit Produkten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können Schäden oder möglicherweise Verletzungen die Folge sein.
- Halterungen sollen entsprechend den Montageanweisungen angebracht werden. Eine unsachgemäße Montage kann Schäden oder Verletzungen zur Folge haben.
- Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge verwenden. Die Montage des Produktes sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
- Die tragenden Oberflächen sollten das gesamte Gewicht von Geräten und allen zusätzlichen Bauteilen sicher aushalten können.
- Nur die mitgelieferten Einbauschrauben verwenden und die Schrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die Erstickungsgefahr beim Verschlucken hervorrufen können. Diese Teile von Kindern femhalten.
- Dieses Produkt nur in Innenräumen verwenden. Verwendung des Produktes im Außenbereich kann zu Verletzungen und Schäden führen.
- WICHTIG: Vor der Montage bitte alle erhaltenen Bauteile mit der Bauteileliste abgleichen. Bei beschädigten oder fehlenden Tellen den Händler vor Ort nach Ersatzteilen fragen.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com