DIGITUS KFZ-Spiral-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 7,5 m – Typ 2 – Mode 3 – 1-Phasig – 32 A – 7,4 kW – Schwarz

DK-1P32-S-075
EAN 4016032481485

KFZ - Einphasen, 230 V, 32 A, 7,5 m Typ 2 auf Typ 2 Ladekabel Spiralausführung

Das DIGITUS DK-1P32-S-075 KFZ-Spiral-Ladekabel ermöglicht es Ihnen, problemlos jedes Fahrzeug mit Typ 2 Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladebuchse anzuschließen. Die Typ 2 E-Mobility Ladekabel sind nach EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 und Schutzart IP55 zertifiziert.

DIGITUS DK-1P32-S-075 hochwertiges, flexibles und platzsparendes KFZ-Spiralkabel, welches in 7,5 m Länge den Komfort des Ladens zu Hause (Garage) sowie an öffentlichen Ladestationen bietet

- Typ: Spiralkabel
- Kabellänge: 7,5 m
- Nutzbare Länge: 6 m
- Ladekabel Typ: 3 x 6 mm²+2 x 0,5 mm²
- Farbe: Schwarz
- Mantel: TPU
- Stecker: EN 62196-2 Typ 2
- Nennspannung: 230 V
- Nennleistung: 7,4 kW
- Nennstrom: 32 A
- Anschlussphasen: 1
- Betriebstemperatur: -30□□+50□
- Schutzart: IP55 (strahlwassergeschützt)

Lieferumfang

- 1 x KFZ-Spiral-Ladekabel
- Schnellstartanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

DIGITUS
DK-1P32-S-075 // Single Phase, 240V, 32A, 7,5 m
Anschlüsse
Connections
Single Phase Connector
Car Connector


DIGITUS
DK-1P32-S-075 // Single Phase, 240V, 32A, 7,5 m
AC Charging point
Electric car
DK-1P32-S-075


DIGITUS
Single Phase and Car Connector
PE
PP
CP
N
L1
L2
L3
Single phase connector
Type 2 car connector
PE | PP | CP | N | L1 | L2 | L3
Protective earth | Proximity pilot | Control pilot | Neutral | Line 1 | Line 2 | Line 3
Single phase connector: Standard home power sockets in residential buildings, provide single phase power – normal charging devices (slow charging devices).
Car connector: Type 2 charger for european standard