DIGITUS KFZ-Spiral-Ladekabel für Elektroautos & PHEV –10 m – Typ 2 – Mode 3 – 3-Phasig – 16 A – 11 kW – Schwarz

DK-3P16-S-100
EAN 4016032481522

KFZ - Dreiphasen, 400 V, 16 A, 10 m Typ 2 auf Typ 2 Ladekabel Spiralausführung

Das DIGITUS DK-3P16-S-100 KFZ-Spiral-Ladekabel ermöglicht es Ihnen, problemlos jedes Fahrzeug mit Typ 2 Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladebuchse anzuschließen. Die Typ 2 E-Mobility Ladekabel sind nach EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 und Schutzart IP55 zertifiziert.

DIGITUS DK-3P16-S-100 hochwertiges, flexibles und platzsparendes KFZ-Spiralkabel, welches in 10 m Länge den Komfort des Ladens zu Hause (Garage) sowie an öffentlichen Ladestationen bietet

- Typ: Spiralkabel
- Kabellänge: 10 m
- Nutzbare Länge: 8 m
- Ladekabel Typ: 5 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²
- Farbe: Schwarz
- Mantel: TPU
- Stecker: EN 62196-2 Typ 2
- Nennspannung: 400 V
- Nennleistung: 11 kW
- Nennstrom: 16 A
- Anschlussphasen: 3
- Betriebstemperatur: -30□□+50□
- Schutzart: IP55 (strahlwassergeschützt)

Lieferumfang

- 1 x KFZ-Spiral-Ladekabel
- Schnellstartanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

DIGITUS
DK-3P16-S-100 // Three Phase, 415V, 16A, 10m
Anschlüsse
Connections
Single Phase Connector
Car Connector


DIGITUS
DK-3P16-S-100 // Three Phase, 415V, 16A, 10m
AC Charging point
Electric car
DK-3P16-S-100


DIGITUS
Three phase and car connector
PE
PP
CP
N
L1
L2
L3
Three phase connector
Type 2 car connecter
Three phase connector: Commercial buildings supply three phase AC to the electric vehicle.
Car connector: Type 2 charger for european standard