

DIGITUS CAT 6 Modularstecker für Rundkabel, ungeschirmt, 100 Stk.

DN-219602

EAN 4016032499411



CAT 6 Modularer Stecker, 8P8C, ungeschirmt für Rundkabel, 100 Stück Packung

Der CAT 6 Modular Stecker für Rundkabel, ungeschirmt ist die ideale Lösung für zuverlässige und leistungsstarke Netzwerkverbindungen. Dank seiner robusten Bauweise und zweiteiliger Stecker Montage ermöglicht er eine sichere Datenübertragung für Heim- und Büronetzwerke. Der RJ45-Stecker ist speziell für ungeschirmte CAT 6 Rundkabel ausgelegt. Seine ungeschirmte (UTP) Bauweise sorgt für maximale Flexibilität und eine kosteneffiziente Netzwerkinstallation.

CAT 6 Modularstecker, 8P8C, ungeschirmt für Rundkabel zweiteiliger Stecker

- Generelle Eigenschaften:
- Leistungseigenschaft: CAT 6, 1GBase-T
- Crimpzange - DN-94004 (Multi Modular Crimpzange)

- Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Technische Eigenschaften:
- Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
- Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,6 µ vergoldet
- Physikalische Eigenschaften:
- Stechkraft: ≤ 30 N
- Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
- Strombelastbarkeit: 1A -1.5A bei 50 °C

Merkmale

- Kategorie: CAT 6

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com