

PURELINK IS2510-005 Premium USB 3.1 (Gen 2) USB-C Kabel, weiß, 0,5m

IS2510-005
EAN 4251364709672



USB C Kabel 3.1 (Gen2), 0,5m 5A, 10G, DP Alt Mode, weiß

Einfache Verbindung zwischen USB-C Geräten inkl. USB Power Delivery. Das Premium USB-C (Stecker) zu USB-C (Stecker) Kabel verbindet zwei Geräte mit USB-C Anschluss nach USB 3.1 (Gen 2) Standard mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 10Gbps. Die Kabel können auch als Ladekabel für USB-C Geräte eingesetzt werden und unterstützen USB Power Delivery mit max. 5A / 20V / 100W. Das Kabel ist mit vernickelten Steckern versehen und verfügt über hochreine Kupferleiter mit dreifacher Schirmung. Verfügbar in Längen zwischen 0,50m - 1,50m. Anschlüsse Kontaktmaterial Vernickeltes Gehäuse, vergoldete Kontakte Schirmung Ja Anschluss 1 USB-C Stecker Anschluss 2 USB-C Stecker Elektrische Signale Max. Bandbreite Gen 2 - 10Gbps Kabel Typ Rundkabel Länge 0,50m Material Innenleiter Verzinnertes Kupfer AWG AWG30/32/34/26 Anzahl Schirmungen 3 Schirmung 1 Aluminium Folie Marla (100% dicht)

Schirmung 3 Geflecht (90% dicht) Material Außenmantel Hochelastisches PVC Durchmesser Außenmantel 5,2±0,2mm Signalübertragung Übertragungsarten Daten- und Stromübertragung Weiteres Sicherheit RoHS, REACH Farbe weiß

- SB 3.1 (Gen 2) - 10Gbps Datenübertragung
- Vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- USB-C Stecker auf USB-C Stecker
- Hochreine Kupferleiter und 3-fache Schirmung
- USB Power Delivery mit 5A / 20V / 100W; ohne PD max. 3A / 5V / 15W
- Anschluss 1: USB C, Stecker
- Anschluss 2: USB C, Stecker
- Farbe Kabel: schwarz
- Länge: 0.5 m
- USB-C Produkte: ja

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	10	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

