

# PURELINK HDMI Kabel - PureInstall - Slim 1,00m - Blau

PI0502-010  
EAN 4251364710104



## HDMI/A Kab.ST-ST 1m Ethernet Slim, 4K, 18Gbps, HDR, Blau

Ultra dünnes, flexibles High Speed PureInstall HDMI-Kabel mit Ethernet und SLS™ Flammhemmendes Material in sechs verschiedenen Farbvarianten und mit allen Vorteilen der PureInstall Serie! Die LSZH (Low-Smoke / Zero-Halogen) HDMI Kabel PI050X der PureInstall Serien werden ohne Halogene gefertigt. So sorgen sie für eine geringe Rauchentwicklung im Brandfall und eignen sich insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen in Gebäuden. Wie alle Kabel der PureInstall Serie ist es mit der Secure-Lock-System™ ausgestattet. Die Längen bis 2,0m erlauben die volle 18Gbps Bandbreite für 4K / UltraHD mit 60Hz. Die kompakten Stecker und dünnen Kabel (ca. 16mm) ermöglichen einen geringen Biegeradius. Verfügbar in schwarz (PI0500), weiß (PI0501), blau (PI0502), grün (PI0503), gelb (PI0504), magenta-rot (PI0505).

- Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen PureInstall Kabel an jedem Einsatzort zu einer guten Investition.
- Die neueste Generation
- Die PI050X PureInstall HDMI Kabel entsprechen dem HDMI Standard - HDMI High Speed mit Ethernet. Sie unterstützen somit Bandbreiten von 18 Gbps / ca. 600MHz für Auflösungen bis zu 4K@60Hz mit 8bit Farben und 4:4:4 Subsampling. Auch die Darstellung von HDR Inhalten (High-Dynamic-Range) ist hiermit problemlos möglich.
- "Special Features" der PI050X Serien
- Die super-kompakten und hochwertigen HDMI-Anschlüsse (16,0mm schmal / 8,0mm dünn ) mit einem hochflexiblen Mantel- und Kabelaufbau ermöglichen einen geringen Biegeradius und sparen so Platz hinter dem Gerät.
- Das Kabel wird halogenfrei hergestellt und sorgt so für eine geringe Rauchentwicklung im Brandfall (LSZH).
- Außerdem sind die Kabel verfügbar in schwarz (PI0500), weiß (PI0501), blau (PI0502), grün (PI0503), gelb (PI0504) und magenta-rot (PI0505).
- Secure-Lock-System™
- Herkömmliche HDMI Stecker verlieren leicht den Halt in der Buchse. Die Lösung: PureLink® High Speed HDMI Adapter mit Secure-Lock-System™. Die SLS™ Technologie wurde von PureLink speziell für eine zugkräftigere, sichere Verwendung der HDMI Verbindungen entwickelt. Diese Steckerkonstruktion ist einzigartig auf dem Markt und erhöht die Stabilität der Verbindung auch bei hoher Zugkraft, sodass die Installation dauerhaft geschützt ist.
- Dreifache Schirmung
- Unsere einzigartige, dreischichtige Schirmungsstruktur besteht aus einer Kombination aus 100% geschlossener Aluminiumfolie, einem dichten Geflecht sowie einer zusätzlichen inneren Schirmung. Dies

macht unsere Kabel immun gegen Interferenzen und Übersprechen. Der hochreine Innenleiter aus OFC Kupfer kann somit sein volles Leistungsvermögen entfalten.

- Passgenau, langlebig und ohne Verluste
- Die hochpräzisiert hergestellten und perfekt sitzenden Stecker mit 24 Karat goldbeschichteten Kontakten garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktionsfähigkeit.
- Aus einem Guss
- Unsere HDMI Kabel wurden für den professionellen Gebrauch und auf extreme Biegung getestet. Der vordere Stecker, die mittlere Hülle und die hintere Zugentlastungsmanschette sind aus einem einzigen metallischen Stück gefertigt und nahezu unzerstörbar.
- HDMI Ethernet Channel und Audio-Rückkanal
- Der Ethernet-Kanal (HEAC) im HDMI Kabel ist eine Neuerung des HDMI 1.4 Standards. Mit diesem Kanal im Kabel können IP-basierte Unterhaltungsgeräte wie Fernseher, Settop-Boxen oder Spielekonsolen in das Heimnetzwerk eingebunden und so auch das Internet bzw. IP-basierte Dienste ohne zusätzliche Verkabelung genutzt werden. Der Audio-Rückkanal (ARC) erspart ebenfalls ein zusätzliches Kabel im Heimkinobereich. Er sendet das digitale Audiosignal bei Bedarf über das HDMI Kabel zurück zum AV-Receiver. Damit wird keine Verbindung mit einem separatem Toslink Kabel mehr benötigt.
- Für professionelle Anwendungen und Installationen
- Alle PureInstall Kabel werden ausschließlich in modernsten Fertigungsstätten hergestellt und vor dem Versand zu 100% getestet. Während des Herstellungsprozesses werden die Kabel mehr als zehn Qualitätstests unterzogen, was sie zur zuverlässigsten Wahl auf dem Markt macht.
- Super-kompakte und hochwertige HDMI-Anschlüsse inklusive PureLink Secure-Lock-System™ HDMI Verriegelungssystem - 16,0mm schmal / 8,0mm dünn (5/8" | 5/16")
- Hochflexibler Mantel- und Kabelaufbau
- Der schlanke Kabel-Außendurchmesser und der enge Biegeradius sparen Platz hinter dem Gerät
- Volle Bandbreite von 18Gbps für 4K / UltraHD / 2160p bei 60Hz (4:4:4) inkl. Ethernet Kanal, 3D, x. v. Color™, Deep Color, Lip Sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC
- Erhältlich in verschiedenen Längen (0,3m - 2,0m) und Farben (schwarz - PI0500, weiß - PI0501, blau - PI0502, grün - PI0503, gelb - PI0504, rot - PI0505)
- Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
- AWG: AWG 28
- Farbe Anschluss: Blau

- Farbe Kabel: Blau
- HDTV Standard: 2160p/60Hz
- Länge: 1 meter

- Schirmung: Dreifache Schirmung
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein

<b>Logistische Daten</b>						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00