

PURELINK Purelink Pureinstall PI1000

PI1000-100
EAN 4260134119634



HDMI/A Kab.ST-ST 10m Ethernet HDMI HIGH SPEED ETHERNET, 4K

Enorme Kabellängen für alle Anwendungen mit großen Anforderungen! Das HDMI Kabel PI1000 der Pureinstall Serie mit einer Kabellänge ab 7,5 Metern bietet auch über längere Distanzen eine sichere HDMI High Speed Verbindung [2160p@60Hz (4:2:0)] und eignet sich aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Selbstverständlich ist es, wie alle Kabel der Pureinstall Serie, mit der SLS™ Technologie ausgestattet und hält damit einer enormen Zugkraft stand. Ein Ethernet-Kanal (HEAC) sowie ein Audio-Rückkanal werden ebenfalls unterstützt Anschlüsse Steckermaterial PVC Kontaktmaterial 24 Karat vergoldet Schirmung Ja Anschluss 1 HDMI Typ A Stecker (19pin) Abmessungen A.1 43,5 x 19,5 x 10,5 (mm) Anschluss 2 HDMI Typ A Stecker (19pin) Abmessungen A.2 43,5 x 19,5 x 10,5 (mm) Kontakte 24 Karat goldbeschichtet, langlebiges Design Kabel Typ Rundkabel Material Innenleiter Verzinnertes OFC Kupfer AWG AWG28 Anzahl Schirmungen 3-fach Schirmung 1 Aluminium Folie (100% dicht) Schirmung 2 Aluminium Folie (100% dicht) Schirmung 3 Geflecht (100% dicht) Material Außenmantel Hochelastisches PVC Durchmesser Außenmantel 7,3mm Signalübertragung Unterstützte Standards HDMI Übertragungsarten Digitale Audio- und Videosignale Max. Bandbreite Bis 3m Kabellänge: 600 MHz | | Ab 5m: 340 MHz Max. Übertragungsrate Bis 3m Kabellänge: 18 Gbit/s | | Ab 5m: 10,2 Gbit/s Max. Auflösung Bis 3m Kabellänge: 4K / UltraHD / 2160p @60Hz, 8bit, 4:4:4 bzw. HDR Ab 5m Kabellänge: 4K / UltraHD / 2160p @30Hz

Unterstützte Farbräume HDR (High-Dynamic-Range), 16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™ Unterstützte Audiostandards Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD Weitere Standards HDMI Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K2K (2160p), FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)

- High Speed HDMI für 3D und HDTV Auflösungen bis 2160p
- Integrierter Ethernet Kanal für 100MBit Netzwerk Übertragung via HDMI
- Hochreine verzinnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung für optimale Übertragungsqualität
- Innovatives Secure Lock System™ für HDMI Verbindungen
- Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen
- Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
- AWG: AWG 24
- Farbe Anschluss: Schwarz
- Farbe Kabel: Schwarz
- HDTV Standard: 2160p/30Hz
- Länge: 10 meter
- Schirmung: Dreifache Schirmung
- Schirmung: Dreifache Schirmung
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00