

# PURELINK Purelink PureInstall - High Speed HDMI DVI Kabel

PI3000-075  
EAN 4260134120128



## HDMI/A Kab.ST.-DVI/D ST 7,5m DVI-D (18+1) Goldkontakte

Unsere PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink® Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink®-Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall Serie neben hochwertigen Kabeln, vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt. Anschlüsse Steckermaterial PVC Kontaktmaterial 24 Karat vergoldet Schirmung Ja Anschluss 1 HDMI Typ A Stecker (19pin) Abmessungen A.1 43,5 x 19,5 x 10,5 (mm) Anschluss 2 DVI-D Stecker (18+1pin) Abmessungen A.2 47,7 x 37,7 x 15,8 (mm) Kontakte 24 Karat goldbeschichtet, langlebiges Design Kabel Typ Rundkabel Länge 0,5m | 1,00m | 1,5m | 2,00m | 3,00m | 5,00m | 7,5m | 10,0m | 15,0m Material Innenleiter Hochreines, verzinnertes OFC Kupfer AWG AWG28 bis 5m | AWG24 ab

7,50m Anzahl Schirmungen 3-fach Schirmung 1 Aluminium Folie (100% dicht) Schirmung 2 Aluminium Folie (100% dicht) Schirmung 3 Geflecht (100% dicht) Material Außenmantel Hochelastisches PVC Durchmesser Außenmantel 7,3mm bis 5m | 10,5mm ab 7,50m Signalübertragung Unterstützte Standards HDMI, DVI Übertragungsarten Digitale Videosignale Max. Bandbreite 165 MHz Max. Übertragungsrate 3,72 Gbit/s Max. Auflösung WUXGA (1920x1200) Unterstützte Farbräume 8 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™ Weitere Standards HDCP, CEC, FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)

- High Speed Verbindung für HDTV Auflösungen bis WUXGA (1920x1200) und FullHD (1920x1080)
- Hochreine verzinnnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung für optimale Übertragungsqualität
- Innovatives Secure Lock System™ für HDMI Verbindungen
- Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00