

NOCTUA NOCTUA NF-A6x25-FLX Lüfter

NOC-NF-A6X25-FLX
EAN 4716123314707



Lüfter 12VDC 60x60x25mm 8,2 bis max. 19,38dBA, 3000RPM

Der NF-A6x25 FLX ist ein hochoptimierter leiser 60x25mm Lüfter in Premium-Qualität, der auf zukunftsweisende aerodynamischen Konstruktionsmaßnahmen wie Flow Acceleration Channels sowie Noctuas AAO-Rahmensystem zurückgreift. Smooth Commutation Drive Technologie und SSO2 Referenzklasse-Lager garantieren superbe Laufruhe und hervorragende Langzeitstabilität. Modulare Verkabelung, Low-Noise Adapter und 6 Jahre Herstellergarantie machen den NF-A6x25 zu einer Premium-Lösung für höchste Ansprüche.

- Format: 60x60x25 mm
- Anschluss: 3-pin
- Lagertyp: SSO2
- Blattgeometrie: A-Serie mit Flow Acceleration Channels
- Rahmentechnologie: AAO (Advanced Acoustic Optimisation)

- Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 3000 RPM
- Umdrehungsgeschw. mit L.N.A. (+/-10%): 2400 RPM
- Umdrehungsgeschw. mit U.L.N.A. (+/-10%): 1600 RPM
- Volumenstrom: 29,2 m³/h
- Volumenstrom mit L.N.A.: 23,5 m³/h
- Volumenstrom mit U.L.N.A.: 16,7 m³/h
- Geräuschentwicklung: 19,3 dB(A)
- Geräuschentwicklung mit L.N.A.: 14,5 dB(A)
- Geräuschentwicklung mit U.L.N.A.: 8,2 dB(A)
- Statischer Druck: 2,18 mm H2O
- Statischer Druck mit L.N.A.: 1,41 mm H2O
- Statischer Druck mit U.L.N.A.: 0,61 mm H2O
- Max. Leistungsaufnahme: 1,44 W
- Max. Stromstärke: 0,12 A
- Betriebsspannung: 12 V
- MTBF > 150.000 h

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innen-VPE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 0 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Weitere Anwendungsbilder:

