NOCTUA Noctua NF-A8 PWM Lüfter

NOC-NF-A8-PWM
EAN 4716123315476

Lüfter 12VDC 80x80x25mm 4-pin PWM, max.1750/2200 rpm

Der NF-A8 ist ein hochoptimierter leiser 80mm Lüfter in Premium-Qualität. Dank Noctuas AAO (Advanced Acoustic Optimisation) Rahmensystem sowie fortschrittlicher aerodynamischer Konstruktionsmaßnahmen wie Flow Acceleration Channels bietet der NF-A8 gegenüber dem vielfach ausgezeichneten NF-R8 eine nochmals verbesserte Silent-Kühlleistung. Die PWM Version ist mit Noctuas eigens designtem NE-FD1 IC für vollautomatische Geschwindigkeitsregelung ausgestattet und wird mit einem Low-Noise Adapter ausgeliefert, der eine Reduktion der Maximalgeschwindigkeit von 2200 auf 1750rpm ermöglicht. Seine superbe Laufruhe, das SSO2 Referenzklasse-Lager und Noctuas bewährte Premium-Qualität machen den NF-A8 PWM zu einer Spitzenlösung für höchste Ansprüche.

- Format: 80x80x25 mm
- Anschluss: 4-pin PWM

- Lagertyp: SSO2
- Blattgeometrie: A-Serie mit Flow Acceleration Channels
- Rahmentechnologie: AAO (Advanced Acoustic Optimisation)
- Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 2200 RPM
- Umdrehungsgeschw. mit L.N.A. (+/-10%): 1750 RPM
- Min. Umdrehungsgeschw. (PWM): 450 RPM
- Volumenstrom: 55,5 m³/h
- Volumenstrom mit L.N.A.: 43,9 m³/h
- Geräuschentwicklung: 17,7 dB(A)
- Geräuschentwicklung mit L.N.A.: 13,8 dB(A)
- Statischer Druck: 2,37 mm H2O
- Statischer Druck mit L.N.A.: 1,54 mm H2O
- Max. Leistungsaufnahme: 0,96 W
- Max. Stromstärke: 0,08 A
- Betriebsspannung: 12 V
- MTBF: > 150.000 h

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	40	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

Rascom Computerdistribution Ges.m.b.H.
Linzer Straße 237
Wien, Austria
https://noctua.at
info@rascom.at