NOCTUA Noctua NH-U9S

NOC-NH-U9S
EAN 4716123315575

CPU COOLER ALCU AMD AM2, AM2+ INTEL LGA 2011-0/3, LGA115x

NH-U9S ist leiser Premium-Kühler im klassischen 9cm-Format, der die Tradition von Noctuas vielfach ausgezeichneter NH-U9 Serie fortführt. Seine asymmetrische Konstruktion mit 5 Heatpipes ermöglicht sowohl eine weitere Steigerung der Kühlleistung als auch eine noch bessere Kompatibilität: Dank einer Grundfläche von 95x95cm hängt der Kühler auf allen Intel und den meisten AMD basierten Mainboards (auch µATX und ITX) weder über die Speicherbänke noch über die PCIe Steckplätze. Zusammen mit der kompakten Bauhöhe von 125mm macht dies den NH-U9S zu einer höchst vielseitigen Lösung mit ausgezeichneter Gehäuse-, RAM- und PCIe-Kompatibilität. Für hervorragende Laufruhe sorgt der mitgelieferte NF-A9 Premium-Lüfter, dessen Geschwindigkeitvollautomatisch über PWM geregelt werden kann. Mit einem zweiten, optional erhältlichen NF-A9 Lüfter kann die Kühlleistung im Doppellüfterbetrieb noch weiter verbessert werden. Das rundum hochwertige Gesamtpaket mit dem bewährten SecuFirm2™ Multi-Sockel Montagesystem, Noctuas renommierter NT-H1 Wärmeleitpaste und vollen 6 Jahren Herstellergarantie machen den NH-U9S zu einer durch und durch erstklassigen Wahl. Lüfter-Spezifikationen: Modell: Noctua NF-A9 PWM Lagertyp: SSO2 Max. Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 2000 RPM Max. Umdrehungsgeschw. mit L.N.A. (+/-10%): 1550 RPM Min. Umdrehungsgeschw. (PWM, +/-20%): 400 RPM Max. Volumenstrom: 78,9 m³/h Max. Volumenstrom mit L.N.A.: 62,6 m³/h Max. Geräuschentwicklung: 22,8 dB(A) Max. Geräuschentwicklung mit L.N.A.: 16,3 dB(A) Leistungsaufnahme: 1,2 W Betriebsspannung: 12 V

MTBF: > 150.000 h

- Sockelkompatibilität: Intel LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1150 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (Backplate erforderlich)
- Höhe (ohne Lüfter): 125 mm
- Breite (ohne Lüfter): 95 mm
- Tiefe (ohne Lüfter): 68 mm
- Höhe (mit Lüfter): 125 mm
- Breite (mit Lüfter): 95 mm
- Tiefe (mit Lüfter): 95 mm
- Gewicht (ohne Lüfter): 524 g
- Gewicht (mit Lüfter): 618 g
- Material: Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kühlrippen), verlötet & vernickelt
- Max. TDP: siehe TDP Richtlinien
- Lüfter-Kompatibilität: 92x92x25

Lieferumfang

- NF-A9 PWM Premium Lüfter
- Low-Noise Adapter (L.N.A.)
- NT-H1 high-end Wärmeleitpaste
- SecuFirm2™ Montage-Kit
- SecuFirm2™ Montage-Kit
- Lüfterklammern für Doppellüfterbetrieb
- Noctua Case-Badge aus Metall

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder: