

NOCTUA NH-D9L

NOC-NH-D9L
EAN 4716123315582



CPU COOLER ALCU AMD AM2, AM2+ INTEL LGA115X/2011

Der NH-D9L ist ein Premium-Kühler in Doppelturm-Bauweise, der bei einer Gesamthöhe von nur 110mm hervorragende Silent-Kühlleistung bietet. Die vergleichsweise geringe Bauhöhe (15mm weniger als klassische 9cm Kühler wie der NH-U9S) garantiert dabei nicht nur volle 3U-Kompatibilität, sondern macht den NH-D9L zugleich zu einer idealen Lösung für kompakte HTPC und Small Form Factor Gehäuse, bei denen der Luftstrom parallel zum Mainboard verläuft. Dank seiner Grundfläche von 95x95mm hängt der NH-D9L auf allen Intel und den meisten AMD basierten ITX Mainboards nicht über die Speicherbänke oder PCIe Slots. Für hervorragende Laufruhe sorgt der der mitgelieferte NF-A9 Premium-Lüfter, dessen Geschwindigkeit vollautomatisch über PWM geregelt werden kann. Mit einem zweiten, optional erhältlichen NF-A9 Lüfter kann die Kühlleistung im Doppellüfterbetrieb noch weiter verbessert werden. Das rundum hochwertige Gesamtpaket mit dem bewährten SecuFirm2™ Multi-Sockel Montagesystem, Noctuas renommierter NT-H1 Wärmeleitpaste und vollen 6 Jahren Herstellergarantie machen den NH-D9L zu einer erstklassigen Wahl für beengte Platzverhältnisse. Lüfter-Spezifikationen: Modell: Noctua NF-A9 PWM Lagertyp: SSO2 Max. Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 2000 RPM Max. Umdrehungsgeschw. mit L.N.A. (+/-10%): 1550 RPM Min. Umdrehungsgeschw. (PWM, +/-20%): 400 RPM Max. Volumenstrom: 78,9 m³/h Max. Volumenstrom mit L.N.A.: 62,6 m³/h Max. Geräuschentwicklung: 22,8 dB(A) Max. Geräuschentwicklung mit L.N.A.: 16,3 dB(A) Leistungsaufnahme: 1,2 W Betriebsspannung: 12 V

MTBF: > 150.000 h

- Sockelkompatibilität: Intel LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1150 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (Backplate erforderlich)
- Höhe (ohne Lüfter): 110 mm
- Breite (ohne Lüfter): 95 mm
- Tiefe (ohne Lüfter): 95 mm
- Höhe (mit Lüfter): 110 mm
- Breite (mit Lüfter): 95 mm
- Tiefe (mit Lüfter): 95 mm
- Gewicht (ohne Lüfter): 428 g
- Gewicht (mit Lüfter): 531 g
- Material: Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kühlrippen), verlötet & vernickelt
- Max. TDP: siehe TDP Richtlinien
- Lüfter-Kompatibilität: 92x92x25

Lieferumfang

- NF-A9 PWM Premium Lüfter
- Low-Noise Adapter (L.N.A.)
- NT-H1 high-end Wärmeleitpaste
- SecuFirm2™ Montage-Kit
- SecuFirm2™ Montage-Kit
- Lüfterklammern für Doppellüfterbetrieb
- Noctua Case-Badge aus Metall

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

