

# TP-Link VIGI 4MP IR Motorisierte Varifokalkuppel-Netzwerkamera

INSIGHT S245ZI  
EAN 8885020623598



## VIGI 4MP IR Motorized Varifocal Dome Network Camera 5x Optischer Zoom

VIGI 4MP IR Motorisierte Varifokalkuppel-Netzwerkamera  
SPEZIFIKATION: 4MP, 2,7mm~13,5mm Varifokal (5x), 1/2,9" Progressive Scan CMOS, H.265+/H.265/H.264+/H.264, IR-LED, 25fps/30fps (2688 × 1520), IP67, IK10, PoE/DC 12V, 120dB WDR, eingebautes Mikrofon/Lautsprecher, Micro-SD-Steckplatz (bis zu 512GB), Alarm-Ein/Aus, Audio-Ein/Aus FUNKTION: 5-facher optischer Zoom für einfache Installation und Überwachung, IR-Nachtsicht (bis zu 60 m), Smart Detection (Klassifikation von Menschen und Fahrzeugen), SmartVid (Smart IR, 3D DNR, BLC), ONVIF (Profile S/T/G), Fernüberwachung, VIGI-App, Web, NVR, VIGI VMS

## VIGI 4MP IR Motorisierte Varifokalkuppel-Netzwerkamera

- Brennweite: 2,7-13,5 mm (5x optischer Zoom)

- Sichtfeld: 2,7-13,5 mm / Horizontales Sichtfeld: 29,6°-102,0° / Vertikales Sichtfeld: 16,8°-53,8° / Diagonales Sichtfeld: 34,1°-122,8°
- DORI-Entfernung: 2,7-13,5 mm / Nachweis: 203-656 Fuß (62-200 m) / Beobachten: 89-276 Fuß (27-84 m) / Erkennen: 43-131 Fuß (13-40 m) / Identifizieren: 23-69 Fuß (7-21 m)
- Eingebautes Mikrofon-/Audio-In-Interface
- Netzteil: 12V Gleichstrom ± 5 %, maximal 10,8 W, 5,5 mm Koaxialstecker / PoE: 802,3 AF/AT, Klasse 0, maximal 12 W

## Lieferumfang

- InSight S245ZI
- Schnellstart-Leitfaden
- Wasserdichte Kabelbefestigungen
- Montagezubehör

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	6	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75

## Weitere Anwendungsbilder:





### **Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

TP-Link Deutschland GmbH  
Am Trippelsberg 100  
Düsseldorf, Germany  
<https://www.tp-link.com/de/>  
[support.de@tp-link.com](mailto:support.de@tp-link.com)