

TP-Link Omada 24-Port Gigabit-Stackable Lite L3 Managed PoE++ Switch mit 4× 10G-Steckplätzen

SG5428XMPP
EAN 8885020626445



19" PoE Sw. L3 16xGb 8xGb 802.3bt, PoE++, 90W, Metall Gehäuse

Omada SG5428XMPP ist ein zuverlässiger, Einsteiger-L3-verwalteter PoE++-Switch, der auf die Zugriffsschicht zugeschnitten ist und L3-Routing, schnelle 10-Gbps-Kabelgeschwindigkeiten und Stacking-Optionen bietet. Es verfügt über ein PoE-Budget von 500 W, 24× Gigabit-RJ45-Ports (8× PoE++, 16× PoE+), 4× 10 Gbps SFP+-Slots, eine physische Stacking-Fähigkeit und zentrale Verwaltung. Integriert mit starker Sicherheit und umfangreichen Managementfunktionen bietet das SG5428XMPP eine zuverlässige Netzwerklösung für KMU und ISPs.

24× Gigabit-RJ45-Anschlüsse und 4× 10 Gbps SFP+-Steckplätze bieten eine Switchingkapazität von bis zu 128 Gbps pro Einheit. Bis zu 4 physische Stacking-Einheiten stärken die Netzwerkstruktur mit integrierter Redundanz und Leistung.

- 24× 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports (8× PoE++, 16× PoE+)
- 4× 1/10 Gbps SFP+-Steckplätze
- Rackmontierbar

- Maximale Leistungsaufnahme: 587,7 W (220V/50Hz) (mit 500 W PD angeschlossen @ 25 °C)
- Maximale Wärmeabgabe: 2004,06 BTU/h (220V/50Hz) (mit 500 W PD angeschlossen @ 25 °C)

Merkmale

- Industrielle Nutzung: nein
- Managed: nein
- Outdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Schutz vor Vandalismus: nein
- VLAN: nein

Lieferumfang

- SG5428XMPP
- Stromkabel
- Konsolenkabel
- Rackmount-Bausätze
- GummifüÙe
- Kurze Installationsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	3	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,85

Weitere Anwendungsbilder:



Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

TP-Link Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100
Düsseldorf, Germany
<https://www.tp-link.com/de/>
support.de@tp-link.com