
NOCTUA Noctua NH-U14S TR4-SP3 Premium grade Kühler

NOC-NH-U14S TR4-SP3 EAN 9010018000108





CPU COOLER ALCU AMD TR4/SP3 Kupfer/Aluminium

In der Tradition von Noctuas klassischer NH-U Serie, die mehr als 1000 Auszeichnungen und Empfehlungen internationaler Fachpublikationen erhalten hat, ist der NH-U14S zu einer Referenz für 140mm Single-Tower Kühler der Oberklasse geworden. Die TR4-SP3 Version verfügt über eine größere, speziell für AMDs TR4/SP3 (Ryzen Threadripper / Epyc) Plattform angepasste Kontaktfläche und wird mit dem neuesten SecuFirm2™ Montagesystem für TR4/SP3 ausgeliefert. Komplettiert wird das rundum hochwertige Gesamtpaket des NH-U14S TR4-SP3 durch den renommierten, leisen NF-A15 PWM 140mm Lüfter, Noctuas bewährte NT-H1 Wärmeleitpaste und 6 Jahre Herstellergarantie. Seine einzigartigeKombination von maximaler Kühlleistung und exzellenter Akustik macht den NH-U14S TR4-SP3 zu einer echten Premium-Lösung für TR4/SP3 basierte Spitzensysteme. Lüfter-Spezifikationen: Modell: Noctua NF-A15 PWM Lagertyp: SSO2 Max. Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 1500 RPM Max. Umdrehungsgeschw. mit L.N.A. (+/-10%): 1200 RPM Min. Umdrehungsgeschw. (PWM, +/-20%): 300 RPM Max. Volumenstrom: 140,2 m³/h Max. Volumenstrom mit L.N.A.: 115,5 m³/h Max. Geräuschentwicklung: 24,6 dB(A) Max. Geräuschentwicklung mit L.N.A.: 19,2 dB(A) Leistungsaufnahme: 1,56 W Betriebsspannung: 12 V MTTF: > 150.000 h

- Sockel-Kompatibilität: AMD TR4 & SP3
- Höhe (ohne Lüfter): 165 mm
- Breite (ohne Lüfter): 150 mm
- Tiefe (ohne Lüfter): 52 mm
- Höhe (mit Lüfter): 165 mm
- Breite (mit Lüfter): 150 mm
- Tiefe (mit Lüfter): 78 mm
- Gewicht (ohne Lüfter): 865 g
- Gewicht (mit Lüfter/n): 1030 g
- Material: Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kühlrippen), verlötet & vernickelt
- Max. TDP: siehe TDP Richtlinien
- Lüfter-Kompatibilität: 140x150x25 (mit 120x120x25 Montagelöchern), 140x140x25 (mit 120x120x25 Montagelöchern), 120x120x25

Lieferumfang

- NF-A15 PWM Premium Lüfter
- Low-Noise Adapter (L.N.A.)
- NT-H1 high-end Wärmeleitpaste
- SecuFirm2™ Montage-Kit für TR4/SP3
- · Anti-Vibrations Pads und Lüfterklammern für Doppellüfterbetrieb
- Noctua Case-Badge aus Metall

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	8	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:







Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.
Rascom Computerdistribution Ges.m.b.H.
Linzer Straße 237
Wien, Austria
https://noctua.at
info@rascom.at