

# NOCTUA NOCTUA NF-P12 REDUX-1300 PWM Lüfter

**NOC-NF-P12-REDUX-PWM**  
**EAN 9010018100358**



## Lüfter 12VDC 120x120x25mm 4-Pin PWM, 1300 RPM

Der klassische NF-P12 120mm Lüfter wurde speziell für Anwendungen wie CPU Kühler konzipiert, die hohen statischen Druck erfordern, und erfreut sich nicht nur unter internationalen Hardware-Enthusiasten seit Jahren größter Beliebtheit – er hat auch wesentlich zu Noctuas Reputation als führender Hersteller geräuschoptimierter Premium-Komponenten beigetragen. Die neue redux-Edition legt dieses vielfach ausgezeichnete Modell in einer preislich zugänglichen, schlankeren Ausstattungsvariante neu auf, die ganz auf das Wesentliche reduziert wurde: den NF-P12 Premium-Lüfter. Mit dem renommierten SSO-Lager, einem MTTF Wert von über 150.000 Stunden und 6 Jahren Herstellergarantie ist der NF-P12 redux eine anerkannte Premium-Lösung, die bewährte Noctua-Qualität zu einem attraktiven Preis bietet. Die 1300rpm PWM Version ist mit Noctuas eigens designtem NE-FD1 PWM IC für vollautomatische Geschwindigkeitsregelung ausgestattet und eignet sich somit perfekt für Anwender, die in jeder Situation das passende Verhältnis von

hoher Kühlleistung und bester Laufruhe erzielen möchten.

- Format: 120x120x25 mm
- Lochabstand: 105x105 mm
- Anschluss & Pin-Konfiguration: 4-Pin PWM
- Kabellänge: 40cm
- Lagertyp: SSO-Bearing
- Blattgeometrie: Druck-optimiertes Nine Blade Design mit Vortex-Control Notches
- Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 1300 RPM
- Min. Umdrehungsgeschw. (PWM, +/-20%): 300 RPM
- Volumenstrom: 92,3 m³/h
- Geräuschentwicklung: 19,8 dB(A)
- Statischer Druck: 1,68 mm H2O
- Max. Leistungsaufnahme: 0,6 W
- Max. Stromstärke: 0,05 A
- Betriebsspannung: 12 V
- MTTF: > 150.000 h

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

## Weitere Anwendungsbilder:

