

DATA Universalkabel AI-DQ(ZN)H 12xOM4 1500N FRNC

AL-5UN12-1M-OM4-D
EAN 9010386003206



LWL UNIVERSALKABEL 12G 50/125µ U-DQ (ZN) BH Nagetierschutz

Universelle LWL-Innen-/Außenkabel mit zentraler Bündelader dienen als Hauseinführungskabel zur direkten Erd- oder Röhrenverlegung und als flammwidriges Steigkabel im Innenbereich. Die zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen kostengünstigen und dünnen Kabelaufbau. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest, nagetiergeschützt, halogenfrei-flammwidrig und sowohl für direkte Erdverlegung als auch für Innenverlegung geeignet

- Zentrale Bündelader : gefüllte Bündelader mit 12 Fasern
- Zugentlastung : längslaufende Zugentlastungselemente, quellfähige Bewicklung (Q) zur Sicherstellung der Längswasserdichtigkeit mit verstärkter Glasrovinglage als nichtmetallischer Nagetierschutz (Stufe 1) mit hoher Zugfestigkeit
- Kabelmantel : flammwidriger, halogenfreier Kabelmantel (FRNC), Farbe schwarz

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

