

DIGITUS® Coupleur modulaire RJ45, non blindé

AT-A 8/8

EAN 4016032066569



CAT 5e modular coupler, unshielded RJ45 to RJ45, color white

Les coupleurs RJ modulaires non blindés de DIGITUS® sont disponibles en variante RJ12, 6P6C ou RJ45, 8P8C. L'armature est de « 1:1 ».

- Propriétés techniques :
- Matériau du boîtier : ABS
- Revêtement des contacts : Nickel, plaqué or 0,5 µ
- Blindage : Bronze étamé

- Matériau de contact : Bronze phosphoreux
- Propriétés physiques :
- Cycles de connexion : 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Résistance à la traction : 7,7 kg entre la douille et le connecteur

Attributes

- Catégorie: Cat. 5e

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1000	9.00	44.00	32.00	28.00	39,424.00
Packaging Unit Inside	100	0.90	30.00	18.00	6.00	3,240.00
Packaging Unit Single	1	9.00	5.00	3.00	2.00	30.00
Net single without Packaging	0	9.00	3.70	2.30	1.50	12,765.00