

DIGITUS® Pannello di ingresso dei cavi con striscia di spazzole per armadi da 483 mm (19"), 1U

DN-19 ORG-3U

EAN 4016032135395



Pannello di gestione dei cavi 1U con spazzola da 30x400 mm Piastra di supporto cavi 480x120 mm, grigio (RAL 7035)

I pannelli del pressacavo sono collegati alle guide profilate da 483 mm (19"). L'apertura ha una striscia di spazzole che impedisce il danneggiamento dei cavi patch. Un ripiano posteriore con staffe di fissaggio per i cavi per un massimo di 24 cavi completa il design del pannello e consente quindi una gestione ottimale del cavo sull'armadio del server o di rete da 483 mm (19").

- per installazione su profili da 483 mm (19")
- Lamiera robusta

- Apertura con striscia di spazzole (A x L: 30 x 400 mm)
- Supporto con clip di fissaggio del cavo (L x P: 480 x 120 mm)
- Incl. materiale per il montaggio

Attributes

- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Unità: 1
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- Set di installazione (viti, dadi a gabbia, rondelle)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	33	21.40	59.50	50.00	51.50	153,212.00
Packaging Unit Inside	1	0.65	13.50	49.00	5.00	3,307.50
Packaging Unit Single	1	0.65	13.50	49.00	5.00	3,307.50
Net single without Packaging	0	0.58	11.80	48.20	4.40	2,502,540.00