

DIGITUS Lüfter zum Einsatz in Lüftereinheiten für Netzwerk- und Serverschränke

DN-19 FAN
EAN 4016032194422



Ersatzlüfter für Lüftereinheiten 138 m³/h Luftzirkulation, 47 dB/m Geräuschpegel

Der Einzellüfter von DIGITUS® dient als Ersatz zum Austausch in vorhanden Lüftereinheiten von DIGITUS® für Netzwerk- und Serverschränken. Alternativ kann der Lüfter auch einzeln verdrahtet- und in Betrieb genommen werden. So dient er beispielsweise als Ergänzung zu den DIGITUS® Wandgehäusen für den Außenbereich (z.B.: DN-19 12-U-I-OD) in welchen er einfach im Inneren vor den vorhandenen Filter eingerastet werden kann.

Das DIGITUS® 483 mm (19")-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt, es wird nach deutschen Qualitätsstandard hergestellt.

- Abmessungen: 120 x 120 x 38 mm
- Gewicht: 530 g
- 1-Phasig
- Stromversorgung: 230 VAC
- Frequenz: 50/60 Hz
- Stromleistung: 0,14/012 A
- Eingangsleistung: 22/21 W

- Geschwindigkeit: 2700/3100 RPM
- Luftzirkulation: 161,40/195,38 m³/h
- Geräuschpegel: 42/47 dbA
- Betriebstemperatur: -30°C ~ +75°C
- Lebenszyklus: 50000 h
- Gehäusematerial: Druckgegossene Aluminiumlegierung
- Laufrad Material: UL 94-0 Kunststoff
- Motorschutz: Impedanz geschützt
- Kugellager
- Anschlussleitung: Bleidrähte
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Anzahl verbauter Lüfter: 1
- Filter: nein
- für Schrankserie: alle
- Luftdurchsatz: 152.9 m3/min
- Montagebereich: Dach
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Lieferumfang

- 1 x Lüfter

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	60	28,40	59,50	50,00	46,60	138.635,00
Innen-VPE	1	0,47	27,00	16,00	5,00	2.160,00
Einzel-VPE	1	0,47	27,00	16,00	5,00	2.160,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,47	5,00	15,00	30,00	2.250,00

Weitere Anwendungsbilder:

