DIGITUS Câble de brassage CAT 5e SF/UTP

DK-1531-070
EAN 4016032213116

CAT 5e SF-UTP câble patch, Cu, PVC AWG 26/7, longueur 7 m, couleur grise

Les câbles à paires, classe D, catégorie 5e DIGITUS® sont fabriqués et testés conformément à la norme CAT 5e ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173. Ils permettent de garantir que l'installation de câbles est conforme à la spécification de canal ISO et EN, et offrent une performance excellente au câblage CAT 5e DIGITUS®. La performance a été testée jusqu'à 100 MHz, y compris les caractéristiques de performance à l'instar de la paradiaphonie (« NEXT »). Les câbles de brassage DIGITUS® ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins dans les différents domaines d'application de manière intégrale. Chaque câble est doté d'un manchon de protection anti-pli injecté avec décharge de traction. Par ailleurs, le manchon de protection dispose d'un levier à cran qui empêche l'enchevêtrement de câbles et protège en même temps le décrochage du levier à cran du connecteur. La coloration bleue des connecteurs permet une identification aisée de la catégorie 5e.

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Connecteur 2x RJ45 (8P8C)
- Protecteurs de contact avec protection anti-courbure, dispositif de décharge de traction et protection de levier à cran
- Longueur sur l'embout
- Conducteur intérieur : Cuivre (Cu)

Attributes

- Assortiment: Jarretière (paires torsadées)
- Configuration: 1:1
- Connecteur 1: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Connecteur 2: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Emballage: DIGITUS Polybag (sac en plastique)
- Catégorie: Cat. 5e
- Blindage: SF-UTP, blindage par feuillard et par tresse
- Longueur: 7 m
- Couleur: gris
- Gaine: PVC
- Structure: 4x 2 AWG 26/7, paires torsadées
- Version Slim: Non
- Flat Version: Non

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	11.80	46.00	32.00	27.00	39,744.00
Packaging Unit Inside	5	1.18	13.50	30.00	36.00	14,580.00
Packaging Unit Single	1	236.00	2.70	19.00	27.00	1,385.10
Net single without Packaging	0	0.20	700.00	1.17	1.27	1,040.13

More images:


DIGITUS
DK-1531-070 // CAT 5e SF/UTP Patch Cord
Kabelquerschnitt
Cable cross section
Außenmantel
Outer jacket
Adernisolierung
Isolation
Cu-Draht
Cu-Wire
Folienschirmung
Foil screen
Adernpaare
Twisted pair


DIGITUS
CAT
5e
100 MHz
PoE
NEXT
Near End
Crosstalk
AWG
26/7
CAT 5e SF/UTP
Patch Cord


DIGITUS
DK-1531-070 // CAT 5e SF/UTP Patch Cord
Anwendungsbeispiel
Example of use
Router
Switch
Wall outlet
Floor tank
Computer
Server


DIGITUS
DK-1531-070 // CAT 5e SF/UTP Patch Cord
Anschlüsse
Connections
RJ45