

DIGITUS® Presa multipla con profilo in alluminio e interruttore integrato, presa a 18 vie con contatto di messa a terra

A-19-STRIP42-1

EAN 4016032221203



Ciabatta a 18 prese, montaggio verticale 42U, 2 connessioni, alluminio, 2x16A, interruttore automatico

Le ciabatte DIGITUS® sono la soluzione perfetta per la rete o l'armadio server. In termini di distribuzione dell'alimentazione, la PDU soddisfa i requisiti di molte applicazioni nei settori IT, tecnologia di rete, laboratori e casa. La ciabatta può essere montata in verticale. A seconda del tipo di armadio, è possibile montare la ciabatta con i rubinetti rivolti a destra o a sinistra.

- Interruttore automatico contro il sovraccarico e il cortocircuito
- Interruttore automatico: 16A
- Caratteristica di intervento: Tipo C
- Capacità di interruzione dei cortocircuiti (I_{cn} e I_{cs}): 6000 A
- Installazione verticale
- Rotazione delle lattine: 45°
- Alloggiamento: profilo in alluminio
- Componenti in plastica in ABS UL-94V-0
- Ingresso: spina con contatto di terra CEE 7/7, 230 Vac / 16 A

- Uscita: prese per apparecchi 18 x presa con contatto di terra DIN 49440, max. 16 A per uscita
- Tensione nominale: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Cavo di alimentazione: sezione del cavo: 1,5 mm², lunghezza: 2 m
- Dimensioni: 1860 x 45 x 45 mm (HxLxP)

Attributes

- Caratteristiche aggiuntive: Interruttore automatico
- Corrente: 16 A
- Fase: Monofase
- Installazione: Scrivania, Rack OU
- Potenza: 3,6 kVA
- Prese: CEE 7/3
- Spina di ingresso: CEE7/7
- Volt: 230 V

Package contents

- La consegna comprende: 1 presa multipla, 2 staffe di montaggio; 1 set di istruzioni di sicurezza.

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	11.16	184.50	30.00	15.00	83,025.00
Packaging Unit Inside	1	2.79	201.70	10.30	10.40	21,606,100.00
Packaging Unit Single	1	2.79	201.70	10.30	10.40	21,606,100.00
Net single without Packaging	0	2.79	188.20	8.50	4.60	7,358.62

More images:

