

## DIGITUS Coupleur modulaire CAT 6, blindé

**AT-AG 8/8 C6S** EAN 4016032229032





## Connecteur modulaire, 8P8C, 1:1 blindé CAT6, boîtier métallique

Le coupleur modulaire CAT 6 de DIGITUS® est équipé de deux douilles RJ45. L'armature est de « 1:1 ».

Propriétés techniques :

Matériau du boîtier : ABS UL-94V-0

Revêtement des contacts : Nickel, plaqué or 0,5  $\mu$ 

- PCB:FR4, UL 94V-0
- Matériau de contact : Bronze phosphoreux
- Propriétés physiques : Cycles de connexion : ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Force d'insertion: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Résistance à la traction : 7,7 kg entre la douille et le connecteur

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	9.80	54.00	35.00	12.00	22,680.00
Packaging Unit Inside	50	0.98	22.00	20.00	6.00	2,640.00
Packaging Unit Single	1	0.02	4.00	2.00	2.00	16.00
Net single without Packaging	0	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00