

# DIGITUS Pannello patch CAT 6 da tavolo, classe E, schermato

DN-91608SD EAN 4016032241584





# Pannello patch CAT 6 da tavolo, schermato Classe E, 8 porte RJ45, 8P8C, LSA, nero RAL 9005

I Patch Panel Desktop di DIGITUS® sono la soluzione ideale per le applicazioni SoHo (Smart Office Home Office) Le prese RJ45 completamente schermate offrono un supporto ottimale per i vostri cavi con le migliori prestazioni.

### Utilizzo in applicazioni SOHO

- Aree di applicazione: Fino a 250 MHz, 1GBase-T
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- · Proprietà generali:
- Adatto per installazioni in superficie
- Prese RJ45, 8P8C
- Installazione dei cavi tramite strisce LSA, con codice colore conforme a EIA/TIA 568 A & B
- Fissaggio dei cavi tramite chiusure rapide
- Collegamento a terra centrale
- Contatto con lo schermo a 360°
- · Proprietà meccaniche:
- Materiale dell'alloggiamento: acciaio zincato da 1,5 mm, laminato a freddo secondo EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- · Materiale della presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: bronzo fosforoso nichelato, contatto placcato oro 0.5 u
- Schermatura RJ-45: bronzo nichelato
- Morsetto di taglio LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso galvanizzato

- · Filo di messa a terra: non incluso nella fornitura
- · Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo di accoppiamento della presa: > 750 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminale: > 200 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Accettazione conduttori: 22-26 AWG solidi e a trefoli
- Resistenza di isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza di contatto: < 20 milliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 Vc.c. (contatto/contatto), 1500 Vc.c. (contatto/massa)

#### **Attributes**

- · Colore: nero, RAL 9005
- Porte: 8
- Unità: 1
- Categoria: CAT 6

#### **Package contents**

- Alloggiamento del tavolo
- · Istruzioni per l'installazione
- Fascette per cavi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	7.78	30.00	26.00	33.00	25,740.00
Packaging Unit Inside	1	778.00	5.50	28.50	15.00	2,351.25
Packaging Unit Single	1	778.00	5.50	28.50	15.00	2,351.25
Net single without Packaging	0	0.62	11.00	17.30	4.30	818.29



## More images:











