

DIGITUS Spiraline colorate SC simplex OM3

DK-25221-02/3
EAN 4016032262992



FO pigtail set, 12 pcs., SC, MM OM3 50/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m

Le spiraline LWL DIGITUS® sono disponibili come versione LC Simplex, SC Simplex e ST Simplex e offrono le classi OS2, OM2, OM3 e OM4 per prestazioni e una qualità superiore della connessione per la rete. Il connettore soddisfa la norma IEC 61754-4 2002 ed è dotato di un puntale in zirconio ceramica. I set colorati della fibra sono conformi alla norma IEC 304 e sono codificati (bianco, viola, turchese, nero, rosso, rosa, arancione, grigio, verde, giallo, marrone, blu).

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Simplex OM 3 50/125 μ 2 m
- Set di fibre colorate secondo IEC 304 nei colori: Bianco, viola, turchese, nero, rosso, rosa, arancio, grigio, verde, giallo, marrone, blu
- 12 pezzi come unità della confezione
- Buffer allentati
- Attenuazione di riflessione MM PC: > 25 dB

- Giunti in zirconio ceramica
- Simplex OM2 50/125 μ 2m
- Dimensioni del rivestimento secondario: Ø 0,9 \pm 0,1 mm
- Rivestimento primario: Acrilato; Ø 250 \pm 15 μ m
- Set di fibre colorate secondo IEC 304 nei colori: Bianco, viola, turchese, nero, rosso, rosa, arancio, grigio, verde, giallo, marrone, blu
- 12 pezzi come unità della confezione
- Buffer allentati

Attributes

- Classe fibra: OM3
- Connettore 1: SC
- Diametro della fibra: 50/125 μ
- Modalità: Multimodale
- Protezione: monocolore
- Rivestimento del cavo: LSOH
- Lunghezza: 2 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	160	14.07	60.00	38.00	32.00	72,960.00
Packaging Unit Inside	20	1.76	18.00	19.50	14.00	4,914.00
Packaging Unit Single	1	0.09	2.00	20.00	30.00	1,200.00
Net single without Packaging	0	0.07	17.00	18.00	2.00	612.00