

DIGITUS® Bloc multiprise avec profilé aluminium, 8 prises de courant avec contact de protection, cordon d'alimentation de 2 m avec fiche de contact de protection

DN-95401

EAN 4016032266396



PDU 1U en aluminium, montage en armoire, 8x contact de protection 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz,

Les bâtis de prises DIGITUS® sont la solution parfaite pour votre armoire réseau ou serveur de 482,6 mm (19"). Optimisés pour le montage en armoire, les bâtis de prises DIGITUS® avec 220-240V à 50-60 Hz vous offrent la meilleure performance avec une utilisation appropriée. Le matériel de fixation fourni de 482,6 mm (19") assure une fixation optimale sur les rails profilés de vos armoires. Chaque bloc multiprise peut être monté horizontalement ou verticalement et il est possible de fixer le bloc multiprise avec les prises vers le haut ou vers le bas en fonction du type d'armoire.

Alimentation électrique sûre et professionnelle dans une zone de 482,6 mm (19")

- 8x prises de courant à contact de protection 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- 2x cornières pour le montage de l'armoire

- Profilé en aluminium
- 2 m de câble d'alimentation H05VV-F 35 1,5 mm² avec fiche à contact de protection
- Tension nominale : 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Composants plastiques en ABS UL-94V-0
- Mise à la terre sur le profilé en aluminium
- prises de courant de sécurité tournées à 45

Attributs

- Alimentation: 3,6 kVA
- Connecteur d'entrée: CEE 7/7
- Courant électrique: 16 A
- Installation: Bureau, Rack OU, Rack 1U
- Phase: 1Ph
- Prises: CEE 7/3
- Volts: 230 V
- Facteur de forme en pouces (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.50	55.00	46.00	27.00	68,310.00
Packaging Unit Inside	1	1.05	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Packaging Unit Single	1	1.05	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Net single without Packaging	0	0.77	4.40	48.20	4.40	933,152.00

More images:

