

DIGITUS® Bloc multiprise avec profilé en aluminium et protection contre la surcharge, prise électrique à contact de protection avec 12 sorties, connecteur à contact de protection pour câble d'

PN-95405

EAN 4016032266433



PDU en aluminium, montage en rack, 12 x fiches de sécurité 2 x 16A, 250 VCA 50/60Hz, Protection contre les surcharges

Les blocs multiprises DIGITUS® constituent des solutions parfaites pour votre armoire réseau ou serveur de 482.6 mm (19") po. Optimisés pour un montage en rack avec 220-240 V 50-60 Hz, les blocs multiprises DIGITUS® vous offrent les meilleures performances grâce à un taux de remplissage approprié. Le matériel de fixation de 482.6 mm (19") po fourni assure une fixation optimale sur des rails profilés de vos armoires. Chaque bloc multiprise peut également être monté horizontalement ou verticalement et, selon l'armoire, peut être fixé avec les prises face vers le haut ou vers le bas.

Alimentation électrique sécurisée et professionnelle dans la zone de 482.6 mm (19") po

- 2 circuits dotés respectivement de 6 prises électriques à contact de protection de 250 V/CA 50/60 Hz / 2 x 16 A
- Profil en aluminium
- 2 profilés d'angle pour le montage d'armoire
- Câble d'alimentation de 2 m HO5VV-F 35 1,5 mm² avec connecteur à contact de protection

- Composants en plastique de ABS UL-94V-0
- Mise à la terre pour le profilé en aluminium
- Prises électriques à contact de protection tournées à 35°
- 2 protections contre la surcharge
- Installation verticale
- Dimensions : 767,6 x 45 x 45 mm (H x l x P)

Attributs

- Alimentation: 7,3 kVA
- Connecteur d'entrée: CEE 7/7
- Courant électrique: 16 A
- Installation: Rack OU
- Phase: 1Ph
- Prises: CEE 7/3
- Volts: 230 V



Package contents

- Contenu de la livraison : 1 bloc multiprise, 2 équerres de fixation ; 1 notice de sécurité

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	23.15	95.00	24.50	42.00	97,755.00
Packaging Unit Inside	1	2,315.00	9.30	80.00	7.00	5,208.00
Packaging Unit Single	1	2,315.00	9.30	80.00	7.00	5,208.00
Net single without Packaging	0	1.41	4.50	75.80	4.50	1,534.95

More images:



Aluminum Outlet Strip with Overload Protection, 12 Safety Outlets, 2 x 2 m Supply Safety Plug

