# DIGITUS CAT 5e, Klasse D, RJ45 Modulare Kupplung

**DN-93901**
**EAN 4016032266488**

**CAT 5e Modular Kupplung, geschirmt RJ45 zu RJ45**

Die modulare CAT5e Klasse D Kupplung von DIGITUS® besteht aus zwei geschirmten RJ45 Buchsen. Die Belegung erfolgt "1:1".

- Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: ABS UL-94V-0
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
- Schirmung: Vernickeltes Bronze
- PCB:FR4, UL 94V-0
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Physikalische Eigenschaften:
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker

| **Logistische Daten** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 1000 | 9,00 | 51,00 | 27,00 | 25,00 | 34.425,00 |
| Innen-VPE | 50 | 0,45 | 17,00 | 8,00 | 17,00 | 2.312,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 9,00 | 1,20 | 6,00 | 9,00 | 64,80 |
| Netto einzeln ohne VP | 0 | 0,01 | 3,70 | 1,10 | 2,20 | 8.954,00 |