

DIGITUS® Pannello patch modulare, 24 porte

DN-91410

EAN 4016032280781



Pannello patch modulare, schermato 24 porte, vuoto, 1U, montaggio a rack, grigio RAL 7035

Il pannello patch modulare di DIGITUS® è disponibile nelle versioni 16 porte o 24 porte. L'acciaio al carbonio laminato a freddo con uno spessore di 1,5 mm fornisce un supporto ottimale per i moduli Keystone.

- Esecuzione della registrazione Keystone: Diretta
- Campi di applicazione: Rack da 19"
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
 - Adatto per installazione in armadi da 483 mm (19")
 - Adatto per moduli Keystone Digitus® schermati e accoppiamenti
 - Messa a terra centrale
 - Caratteristiche tecniche:
 - Materiale dell'alloggiamento: Lamiera in acciaio SPCC laminata a freddo da 1,5 mm, verniciata a polvere

- Materiale standard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Materiale della barretta della messa a terra: acciaio zincato
- Proprietà fisiche:
 - Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
 - Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Colore: grigio RAL7035

Attributes

- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Porte: 24
- Unità: 1

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| Packaging Unit Carton | 15 | 13.02 | 58.00 | 53.00 | 24.00 | 73,776.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 868.00 | 7.30 | 56.50 | 10.00 | 4,124.50 |
| Packaging Unit Single | 1 | 868.00 | 7.30 | 56.50 | 10.00 | 4,124.50 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.41 | 1.00 | 48.30 | 4.40 | 212.52 |

More images:

