

DIGITUS® Panneau de brassage modulaire, 24 ports

DN-91411

EAN 4016032280798



Panneau de brassage modulaire, blindé 24 ports, nu, 1UH, montage en rack, noir RAL 9005

Le panneau de brassage modulaire de DIGITUS® est disponible en version 16 ou 24 ports. L'acier au carbone laminé à froid de 1,5 mm offre un support optimal pour vos modules Keystone.

- Modèle de logement Keystone : droit
- Domaines d'application : armoire de distribution 483 mm (19")
- Normes en vigueur : ISO/IEC 11801 3ème édition, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C.2
- Caractéristiques générales :
- Convient pour un montage en armoire de 483 mm (19")
- Convient aux modules et connecteurs blindés Digitus® Keystone
- Prise de terre centrale
- Caractéristiques techniques :

- Matériau du boîtier : tôle d'acier laminée à froid SPCC de 1,5 mm, revêtue de poudre
- Norme de matériau : EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Matériau de la barre de mise à la terre : acier galvanisé
- Propriétés physiques :
- Température de fonctionnement : -20° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Couleur : noir RAL9005

Attributes

- Couleur: noir, RAL 9005
- Ports: 24
- Unités: 1

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	13.10	57.00	52.00	26.00	77,064.00
Packaging Unit Inside	1	0.87	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.87	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Net single without Packaging	0	0.42	0.90	48.20	4.40	190,872.00

More images:

