

DIGITUS® Câble d'adaptateur DisplayPort

AK-340403-001-S

EAN 4016032289289



Câble adaptateur DisplayPort, DP - HD15 St/Bu, 0,15 m, m/verrouillage compat. DP 1.2, CE, sw

Ce câble sert notamment au raccordement d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur doté d'une interface DP à un moniteur VGA, un vidéoprojecteur, un écran LCD/TFT au moyen d'un câble de moniteur VGA.

Veille à ce que l'interface soit sollicitée dans une moindre mesure.

- Prend en charge jusqu'à 1 080 p à 60 Hz
- Prise en charge de résolutions pour l'écran allant jusqu'à 1 920 x 1 200 p
- Modes de transmission pris en charge : RBR, HBR, HBR2
- Bande passante maximale: 21,6 Gbps
- Version HBR/mode de transfert: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- Version HDCP: HDCP 1.3

Attributes

- Assortiment: Câbles DisplayPort

- AWG: 28
- Connecteur 1: Connecteur DP
- Connecteur 2: Connecteur HD15
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Emballage: Polybag
- Filtres en ferrite: aucun
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme DisplayPort: DisplayPort 1.2
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Protection de contact: moulé
- Verrouillage: Fermeture à pression
- Longueur: 0.15 m
- AOC - Câble Optique Actif: Non
- Blindage: Double blindage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	8.00	38.10	30.20	31.10	35,784,300.00
Packaging Unit Inside	10	0.40	40.60	40.60	8.10	13,351,700.00
Packaging Unit Single	1	0.04	20.00	15.00	1.62	486.00
Net single without Packaging	0	0.03	24.50	4.50	1.50	165,375.00

More images:

