

DIGITUS CAT 6A Modular Kupplung, geschirmt

DN-93905 EAN 4016032291824





CAT 6A Modular-Kupplung, vollgeschirmt RJ45 zu RJ45

Entspricht den Channel Anforderungen gem. ISO/IEC 11801 für Klasse EA bis 500 MHz

- 2 x RJ45 Buchse
- Belegung: 1:1
- Geschirmte Version

- Material Gehäuse: Messing-Blech glanzvernickelt
- Material Leiterplatte: FR4, 1,2 mm Stärke
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- · Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,6 μ
- Steckzyklen: ≥ 750
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ +50 °C

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	500	10,10	54,50	34,50	13,50	25.383.400,00
Innen-VPE	50	1,01	25,00	23,00	7,00	4.025,00
Einzel-VPE	1	0,02	2,00	7,00	12,00	168,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,01	1,50	2,50	4,00	15,00

Weitere Anwendungsbilder:





