

# DIGITUS® CAT 6A Modulare Kupplung, geschirmt

DN-93905

EAN 4016032291824



## CAT 6A Modulare Kupplung, vollgeschirmt RJ45 zu RJ45

Entspricht den Channel Anforderungen gem. ISO/IEC 11801 für Klasse EA bis 500 MHz

- 2 x RJ45 Buchse
- Belegung: 1:1
- Geschirmte Version
- Material Gehäuse: Messing-Blech - glanzvernickelt

- Material Leiterplatte: FR4, 1,2 mm Stärke
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,6 µ
- Steckzyklen: 750
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ +50 °C

### Merkmale

- Kategorie: CAT 6A

### Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Karton-VPE</b>	500	10,10	54,50	34,50	13,50	25.383.400,00
<b>Innen-VPE</b>	50	1,01	25,00	23,00	7,00	4.025,00
<b>Einzel-VPE</b>	1	0,02	2,00	7,00	12,00	168,00
<b>Netto einzeln ohne VP</b>	0	0,01	1,50	2,50	4,00	15,00

### Weitere Anwendungsbilder:

