

DIGITUS® Coupleur modulaire CAT 6A, blindé

DN-93905

EAN 4016032291824



Connecteur femelle modulaire CAT 6A, entièrement blindé RJ45 à RJ45

Satisfait les exigences de canaux conformément à ISO/IEC 11801 pour la classe EA à 500 MHz

- 2 douilles RJ45
- Armature : 1:1
- Version blindée
- Matériau du boîtier : Tôle laiton - couche de nickel

- Matériau du circuit imprimé : FR4, épaisseur de 1,2 mm
- Matériau de contact : Bronze phosphoreux
- Revêtement des contacts : Nickel, plaqué or 0,6 µ
- Cycles de connexion : 750
- Température de fonctionnement : - 10 °C à +50 °C

Attributes

- Catégorie: Cat. 6a

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	500	10.10	54.50	34.50	13.50	25,383,400.00
Packaging Unit Inside	50	1.01	25.00	23.00	7.00	4,025.00
Packaging Unit Single	1	0.02	2.00	7.00	12.00	168.00
Net single without Packaging	0	0.01	1.50	2.50	4.00	15.00

More images:

