

# DIGITUS® Accoppiamento modulare CAT 6A, schermato

DN-93905

EAN 4016032291824



## Accoppiamento modulare CAT 6A, completamente schermato Da RJ45 a RJ45

Soddisfa i requisiti del canale ai sensi di ISO/IEC 11801 per la classe EA fino a 500 MHz

- 2 x prese RJ45
- Associazione: 1:1
- Versione schermata
- Materiale dell'alloggiamento: Foglio di ottone - nichel lucido

- Materiale del circuito stampato: FR4, spessore 1,2 mm
- Materiale di contatto: Bronzo fosforoso
- Rivestimento contatti: Nichel, dorati 0,6 µ
- Cicli di accoppiamento: 750
- Temperatura di esercizio: -10 °C - +50 °C

### Attributes

- Categoria: CAT 6A

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	10.10	54.50	34.50	13.50	25,383,400.00
Packaging Unit Inside	50	1.01	25.00	23.00	7.00	4,025.00
Packaging Unit Single	1	0.02	2.00	7.00	12.00	168.00
Net single without Packaging	0	0.01	1.50	2.50	4.00	15.00

## More images:

