

DIGITUS® Convertisseur médias gigabit DIGITUS, RJ45 / SC

DN-82121-1

EAN 4016032293132



Gigabit Ethernet Media Converter, Singlemode SC connector, 1310nm, up to 10km

Les convertisseurs de médias DIGITUS® sont idéaux pour la migration de signaux de réseau câblé et sur fibre. Dorénavant, vous êtes capables d'accéder à la technologie sur fibre et de transmettre des signaux de réseau sur plusieurs kilomètres sans renouveler toute votre infrastructure de réseau. La large gamme de produits répond à vos besoins particuliers. Le fonctionnement intuitif garantit une installation rapide et facile.

La solution parfaite de conversion pour le transfert de données optiques.

- Conversion des signaux de réseau câblé en signaux de fibre optique
- Haute qualité et robustesse à toute épreuve
- 10/100/1000Base-TX vers 1000Base-LX
- Connexions : 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Portée de jusqu'à 20km
- Longueur d'onde : 1310 nm
- Bi-fibres monomode
- Reconnaissance automatique de câble - fonction MDI-/ MDI-X automatique
- Reconnaissance automatique du mode duplex intégral et partiel
- LED de diagnostic d'état et de surveillance des activités
- Compatible avec les câbles en fibre optique à 9/125 µm
- Puissance de transmission : Minimum -12 dBm, Maximum -6 dBm

- Puissance de réception de la sensibilité : Minimum -21 dBm
- Normes appliquées : IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Tampon de données 2MB
- Température de fonctionnement : de 0 à 60°C
- Dimensions (L x l x h) : 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Poids : 200 g
- Convertisseur autonome avec alimentation électrique externe
- Tension d'entrée : 5 V courant continu

Attributs

- Connecteur 1: RJ45
- Connecteur 2: SC
- Mode: Monomode
- Distance (km): 20
- Utilisation industrielle: Non
- Mode de diffusion: Unidirectionnel
- Injecteur PoE: Non
- Vitesse Ethernet: Gigabit

Package contents

- Convertisseur de média
- Guide de démarrage rapide
- Alimentation électrique

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Packaging Unit Single	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Net single without Packaging	0	0.18	12.00	7.00	2.60	218.40

More images:



Model Number	Port Type	Speed	Connector	Distance	Media	Max Power	Operating Temperature	Additional Features
DM-1000-1	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-2	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-3	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-4	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-5	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-6	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-7	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-8	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-9	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-10	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-11	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-12	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-13	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-14	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-15	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-16	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-17	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-18	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-19	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-20	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-21	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-22	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-23	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-24	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-25	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-26	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-27	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-28	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-29	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-30	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-31	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-32	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-33	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-34	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-35	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-36	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-37	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-38	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-39	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-40	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-41	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-42	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-43	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-44	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-45	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-46	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-47	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-48	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-49	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-50	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	

