

# DIGITUS® Convertitore Media Gigabit Ethernet DIGITUS, RJ45 / SC

DN-82121-1

EAN 4016032293132



## Gigabit Ethernet Media Converter, Singlemode SC connector, 1310nm, up to 10km

I convertitori multimediali di DIGITUS® rappresentano una soluzione ottimale per la migrazione di segnali in rame e in fibra ottica. Potete accedere alla tecnologia a fibra ottica e superare diversi chilometri, senza sostituire l'intero cablaggio di rete. Grazie a una vasta gamma di prodotti potete rispondere alle vostre esigenze individuali. Il comando intuitivo garantisce un'installazione semplice e veloce.

### La soluzione di conversione perfetta per la trasmissione ottica dei dati

- Converte i segnali di rete basati su cavo in segnali a fibre ottiche
- Alta qualità e grande affidabilità
- 10/100/1000Base-TX a 1000Base-LX
- Connettori: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Portata fino a 20km
- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Fibra doppia monomodale
- Rilevamento automatico del cavo - Funzione Auto-MDI/MDI-X
- Rilevamento automatico di full e half duplex
- LED diagnostici per il monitoraggio dello stato e dell'attività
- Adatto a cavi in fibra da 9/125µm
- Potenza di trasmissione: Minimo -12 dBm, massimo -16 dBm
- Sensibilità della potenza di ricezione: Minimo -21 dBm

- Standard supportati: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Buffer dati 2MB
- Temperatura d'uso: da 0 a 60°C
- Dimensioni (L x P x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Peso: 200 g
- Convertitore a sé stante con alimentazione esterna
- Tensione di alimentazione di ingresso: 5V DC

### Attributes

- Connettore 1: RJ45
- Connettore 2: SC
- Modalità: Monomodale
- Distanza (km): 20
- Uso industriale: no
- Modalità di trasmissione: Unidirezionale
- Iniettore PoE: no
- Velocità Ethernet: Gigabit

### Package contents

- Convertitore media
- Guida di avvio rapido
- Alimentazione

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Packaging Unit Single	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Net single without Packaging	0	0.18	12.00	7.00	2.60	218.40

More images:



Model Number	Port Type	Speed	Connector	Distance	Medium	Max. Power	Operating Temperature	Additional Features
DM-1000-01	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-02	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-03	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-04	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-05	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-06	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-07	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-08	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-09	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-10	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-11	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-12	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-13	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-14	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-15	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-16	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-17	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-18	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-19	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-20	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-21	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-22	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-23	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-24	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-25	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-26	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-27	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-28	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-29	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-30	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-31	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-32	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-33	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-34	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-35	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-36	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-37	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-38	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-39	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-40	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-41	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-42	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-43	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-44	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-45	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-46	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-47	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-48	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-49	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	
DM-1000-50	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	200m	Fiber	1000m	0°C to 40°C	

