

DIGITUS Cavo patch CAT 6A S/FTP

DK-1643-A-200
EAN 4016032302155



CAT 6A S-FTP patch cable DRAKA UC 900 SS FRNC, TM31 with label, 20.00 m, Cu, LSZH, AWG 27/7, grey

I cavi patch 6A classe EA sono realizzati e testati secondo le norme EN-50173-1; EN-80288-4-2 e ISO/IEC 11801; IEC 61156-6. Garantiscono che l'installazione del cavo corrisponda alle specifiche del canale ISO & EN e offrono prestazioni eccellenti per il cablaggio CAT 6A. Le prestazioni dei cavi grezzi sono state testate fino a 1000 MHz, comprese le caratteristiche prestazionali come la near-end crosstalk ("NEXT"). I cavi patch sono specificamente progettati per soddisfare tutte le esigenze nei vari campi di applicazione. Ogni cavo è dotato di un manicotto antipiega con serracavo. Inoltre la guarnizione ha una protezione del fermo che impedisce l'aggrovigliamento del cavo così come la rottura della leva di arresto dal connettore. La categoria 6 è identificabile semplicemente mediante la colorazione gialla della spina.

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- 2x spina RJ45 (8P8C); Hirose TM31

- Cappuccio con protezione antipiega, scarico della trazione e protezione del fermo
- Cavo grezzo DRAKA UC 900 SS CAT 7 S/FTP PIMF
- Conduttore interno: Rame (Cu)

Attributes

- Assortimento: Cavi patch a doppino intrecciato
- Configurazione: 1:1
- Connettore 1: Spina modulare RJ45 (8/8)
- Connettore 2: Spina modulare RJ45 (8/8)
- Imballaggio: Busta in plastica
- Categoria: CAT 6A
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- Lunghezza: 20 m
- Colore: grigio
- Guaina: LSOH
- Struttura: 4 x 2 AWG 27/7, doppino
- Versione stretta: no
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	13.50	59.00	39.00	22.00	50,622.00
Packaging Unit Inside	1	675.00	5.00	28.50	32.50	4,631.25
Packaging Unit Single	1	675.00	5.00	28.50	32.50	4,631.25
Net single without Packaging	0	0.57	25.00	25.00	5.00	3,125.00