

DIGITUS® Modulo mini GBIC (SFP), 1,25 Gbps, 0,55 km

DN-81000

EAN 4016032305651



Modulo SFP da 1,25 Gbps, fino a 550 m Multimodale, presa duplex LC

Il modulo ricetrasmittitore DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offre qualità e affidabilità massime. Da interruttore a interruttore, da convertitore a interruttore, da convertitore a convertitore o per tante altre possibilità di applicazione: l'ampia gamma di moduli DIGITUS® consente un uso flessibile della tecnologia a fibre ottiche. La conformità con lo standard MSA (Multi Source Agreement) garantisce la compatibilità con prodotti di terze parti.

Connessione fibra ottica plug-and-play

- Modulo Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatibile con i seguenti produttori : Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE , Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Alta qualità e grande affidabilità
- Velocità dati massima di 1,25 Gb/s
- Soddisfa lo standard IEEE 802.3z Gigabit
- Prodotto laser di Classe 1 secondo la norma EN 60825-1
- Semplice installazione Plug and Play
- Compatibile MSA (Multi Source Agreement)
- Collegamento hot-plug
- Collegamento: 1 x LC Duplex

- 1000Base-SX - Per brevi distanze
- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Potenza di trasmissione: minimo -8 dBm, massimo -3 dBm
- Sensibilità di ricezione: minimo -20 dBm
- Per distanze fino a 0,55 km
- Adatto per cavi in fibra ottica multimodali da 50/125 µm e 62,5/125 µm
- Meccanismo di sicurezza a chiusura rapida
- Alimentazione di corrente da 3,3 V
- Temperatura di esercizio: 0 - 70 °C

Attributes

- Modalità: Multimodale
- Connettore: LC
- Distanza (km): 0,5
- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Supporto DDM: no
- Compatibilità del produttore: Universale (MSA), Cisco
- Modalità di trasmissione: Unidirezionale
- Velocità Ethernet: Gigabit

Package contents

- Modulo SFP

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.10	11.80	9.30	340,194.00
Net single without Packaging	0	0.02	1.00	5.90	0.80	4.72

More images:

SFP Modules	SKU Code	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Additional Features
Fast Ethernet	DS-4101	1000Base-T	100m	LC	1310nm	-40 to 70 °C	
	DS-4102	1000Base-T	100m	LC	1550nm	-40 to 70 °C	
	DS-4103	1000Base-T	100m	LC	1310nm	-40 to 70 °C	
SFP+	DS-4104	10GBase-T	100m	LC	1310nm	-40 to 70 °C	
	DS-4105	10GBase-T	100m	LC	1550nm	-40 to 70 °C	
	DS-4106	10GBase-T	100m	LC	1310nm	-40 to 70 °C	
10G	DS-4107	10GBase-SR	300m	LC	850nm	-40 to 70 °C	
	DS-4108	10GBase-ER	10km	LC	1550nm	-40 to 70 °C	
	DS-4109	10GBase-ER	10km	LC	1310nm	-40 to 70 °C	
Fast Ethernet	DS-4110	1000Base-T	100m	LC	1310nm	-40 to 70 °C	✓
	DS-4111	1000Base-T	100m	LC	1550nm	-40 to 70 °C	✓
	DS-4112	1000Base-T	100m	LC	1310nm	-40 to 70 °C	✓
SFP+	DS-4113	10GBase-T	100m	LC	1310nm	-40 to 70 °C	✓
	DS-4114	10GBase-T	100m	LC	1550nm	-40 to 70 °C	✓
	DS-4115	10GBase-T	100m	LC	1310nm	-40 to 70 °C	✓
SFP+	DS-4116	10GBase-SR	300m	LC	850nm	-40 to 70 °C	✓
	DS-4117	10GBase-ER	10km	LC	1550nm	-40 to 70 °C	✓
	DS-4118	10GBase-ER	10km	LC	1310nm	-40 to 70 °C	✓

