

DIGITUS Spiraline colorate SC simplex OM4

DK-25221-02-4
EAN 4016032308782



FO pigtail set, 12 pcs., SC, MM OM4 50/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m

Le spiruline LWL DIGITUS® sono disponibili come versione LC Simplex, SC Simplex e ST Simplex e offrono le classi OS2, OM2, OM3 e OM4 per prestazioni e una qualità superiore della connessione per la rete. Il connettore soddisfa la norma IEC 61754-4 2002 ed è dotato di un puntale in zirconio ceramica. I set colorati della fibra sono conformi alla norma IEC 304 e sono codificati (bianco, viola, turchese, nero, rosso, rosa, arancione, grigio, verde, giallo, marrone, blu).

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Simplex OM4 50/125µ 2 m
- Set di fibre colorate secondo IEC 304 nei colori: Bianco, viola, turchese, nero, rosso, rosa, arancio, grigio, verde, giallo, marrone, blu
- 12 pezzi come unità della confezione
- Buffer allentati
- Attenuazione di riflessione MM PC: > 25 dB

- Giunti in zirconio ceramica
- Simplex OM2 50/125 µ 2m
- Dimensioni del rivestimento secondario: Ø 0,9 ± 0,1 mm
- Rivestimento primario: Acrilato; Ø 250 ± 15 µm
- Set di fibre colorate secondo IEC 304 nei colori: Bianco, viola, turchese, nero, rosso, rosa, arancio, grigio, verde, giallo, marrone, blu
- 12 pezzi come unità della confezione
- Buffer allentati

Attributes

- Classe fibra: OM4
- Connettore 1: SC
- Diametro della fibra: 50/125µ
- Modalità: Multimodale
- Protezione: monocolore
- Rivestimento del cavo: LSOH
- Lunghezza: 2 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	160	16.00	18.50	20.00	14.50	5,365.00
Packaging Unit Inside	5	0.50	18.50	20.00	14.50	5,365.00
Packaging Unit Single	1	0.10	29.00	20.50	2.50	1,486.25
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00