

DIGITUS® Panneau de brassage desktop CAT 6A, classe EA, blindé, noir

DN-91612SD-EA

EAN 4016032315063



Desktop CAT 6A, panneau de brassage, blindé Classe EA, 12 ports RJ45, 8P8C, LSA

Les panneaux de brassage de bureau DIGITUS® sont la solution idéale pour les applications SoHo (Smart Office Home Office). Les prises RJ45 entièrement blindées offrent un maintien optimal pour vos câbles tout en assurant les meilleures performances.

Utilisation dans les applications SOHO

- Propriété de transmission : catégorie 6A, classe EA
- Domaines d'application : Jusqu'à 500 MHz, 10GBase-T
- Normes : ISO/IEC 11801 2ème édition, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Caractéristiques générales :
- Convient pour les installations en saillie
- Prises RJ45, 8P8C
- Installation de câbles via des barrettes LSA, code couleur selon EIA/TIA 568 A & B
- fixation des câbles par des crans rapides
- Prise de terre centrale
- contact du parapluie à 360
- Propriétés mécaniques :
- Matériau du boîtier : acier galvanisé de 1,5 mm, laminé à froid selon EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 et LMSAD110
- Matériau de la prise RJ45 : ABS UL 94V-0
- contact RJ45 femelle : bronze phosphoreux nickelé, contact doré 0,5
- Blindage RJ-45 : bronze nickelé

- Borne coupante LSA : Krone LSA+, UL 94V-2, bronze phosphoreux galvanisé
- Fil de mise à la terre : non fourni
- Circuit imprimé : FR4, UL 94V-0
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : 30N max (IEC 60603-7-5)
- charge de traction : 7,7 kg entre la prise et la fiche
- Température de fonctionnement : -20° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cycle de connexion femelle : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Borne : > 200 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Prise en charge des conducteurs : 22-26 AWG massif et torsadé
- Résistance d'isolement : > 500 MOhm
- résistance des contacts : < 20 milliOhms
- Rigidité diélectrique : 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/masse)

Attributs

- Couleur: noir, RAL 9005
- Ports: 12
- Unités: 1
- Catégorie: Cat. 6a

Package contents

- Boîtier de table
- Guide d'installation
- Colliers de serrage

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.70	59.00	31.00	20.00	36,580.00
Packaging Unit Inside	1	1.07	6.00	17.50	28.50	2,992.50
Packaging Unit Single	1	1.07	6.00	17.50	28.50	2,992.50
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

