DIGITUS Câble de brassage CAT 6A S/FTP

DK-1644-A-070/B
EAN 4016032327554



CAT 6A S-FTP Patchkabel, Cu, LSZH AWG 26/7, longueur 7 m, couleur bleue

Les câbles à paires, classe EA, catégorie 6A DIGITUS® sont fabriqués et testés conformément à la norme CAT 6A ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173 Standard. Ils permettent de garantir la conformité de l'installation de câbles à la spécification de canal ISO et EN, et offrent une performance excellente au câblage CAT 6A DIGITUS®. La performance a été testée jusqu'à 500 MHz, y compris les caractéristiques de performance à l'instar de la paradiaphonie (« NEXT »). Les câbles de brassage DIGITUS® ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins dans les différents domaines d'application de manière intégrale. Chaque câble est doté d'un manchon de protection anti-pli injecté avec décharge de traction. Par ailleurs, le manchon de protection dispose d'un levier à cran qui empêche l'enchevêtrement de câbles et protège en même temps le décrochage du levier à cran du connecteur. La coloration jaune des connecteurs permet une identification aisée de la catégorie 6A

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Connecteur 2x RJ45 (8P8C)
- Blindé
- Protecteurs de contact avec protection anti-courbure, dispositif de décharge de traction et protection de levier à cran
- Longueur sur l'embout
- Conducteur intérieur : Cuivre (Cu)

Attributes

- Assortiment: Jarretière (paires torsadées)
- Configuration: 1:1
- Connecteur 1: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Connecteur 2: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Emballage: DIGITUS Polybag (sac en plastique)
- Catégorie: Cat. 6a
- Blindage: S-FTP, blindage par feuillard et par tresse
- Longueur: 7 m
- Couleur: bleu
- Gaine: LSOH
- Structure: 4x 2 AWG 26/7, paires torsadées
- Version Slim: Non
- Flat Version: Non

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	12.70	46.00	33.00	28.00	42,504.00
Packaging Unit Inside	5	1.27	14.00	30.00	36.00	15,120.00
Packaging Unit Single	1	254.00	2.80	19.00	27.00	1,436.40
Net single without Packaging	0	0.23	700.00	1.17	1.27	1,040.13

More images:

DIGITUS
DK-1644-A-070/B // CAT 6A S/FTP Patch Cord
RJ45


DIGITUS
DK-1644-A-070/B // CAT 6A S/FTP Patch Cord
Anwendungsbeispiel
Example of use
Router
Switch
Wall outlet
Floor tank
Computer
Server


DIGITUS
CAT 6A
500 MHz
NEXT
Near End Crosstalk
AWG 26/7
PoE+
LSZH
CAT 6A S/FTP
Patch Cord


DIGITUS
DK-1644-A-070/B // CAT 6A S/FTP Patch Cord
Kabelquerschnitt
Cable cross section
Außenmantel
Outer jacket
Aderisolierung
Isolation
Geflechtschirmung
Braid shield
Cu-Draht
Cu-Wire
Paarabschirmung
Pair screen
Adernpaare
Twisted pair