

DIGITUS® Cavo di collegamento DisplayPort, 2m

AK-340103-020-S

EAN 4016032328506



Cavo di collegamento DisplayPort, DP St/St, 2,0 m, con interblocco, DP, conforme a 1.1a, nero

Questo cavo HD Audio/video di alta qualità consente di collegare un PC o un notebook a un monitor con interfaccia DisplayPort.

Ideale per CAD/CAM, GIS, sviluppo 3D, simulazione in tempo reale e molto altro ancora.

- Risoluzione video Full HD fino a 1080p
- Modalità di trasmissione supportate: RBR, HBR, HBR2
- Larghezza di banda massima: 10,8 Gbps
- Versione HBR/modalità di trasferimento: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Versione HDCP: HDCP 1.3

Attributes

- Assortimento: Cavi DisplayPort

- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Spina DP
- Connettore 2: Spina DP
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Interblocco: Fissaggio a scatto
- Risoluzione max.: 1920 x 1080 pixel, 60Hz
- Standard DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Standard HDTV: Full HD
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 2 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: Doppia schermatura

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	120	11.00	50.50	33.00	22.00	36,663.00
Packaging Unit Inside	10	0.92	28.00	20.00	9.00	5,040.00
Packaging Unit Single	1	0.09	23.00	14.00	2.50	805.00
Net single without Packaging	0	0.00	12.00	14.00	2.50	420.00

More images:

