

DIGITUS® Armoire SOUNDproof de 483 mm (19 po)

DN-19 17U-SO-M

EAN 4016032353324



Armoire 17U SOUNDproof, 1000x750x1130 mm Décor bois érable, noir (RAL 9005)

Les armoires à isolation acoustique de 483 mm (19") de la série SOUNDproof ont été conçues pour absorber les bruits des composants installés à l'intérieur. Avec leur excellente réduction du bruit et leur design en bois, disponibles en érable, teck, noyer, chêne ou cerisier, ces armoires s'intègrent par exemple parfaitement dans un environnement de bureau où elles se fondent facilement dans la décoration existante. Elles sont équipées d'un système de ventilation silencieux avec un niveau sonore maximal de 29 à 30 dB. La réduction totale du bruit, mesurée à un mètre de distance de l'armoire, est de 18 à 21 dB. Des guides de câbles intégrés avec anneaux et brosses à l'avant permettent une gestion de câbles impeccable. Deux paires de rails profilés galvanisés de 483 mm (19"), étiquetés avec des unités de hauteur lisibles dans les deux sens, sont installées à l'intérieur. Ces derniers sont réglables en profondeur. Chaque armoire a une construction robuste en acier d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm. La teinte de la tôle d'acier est obtenue par thermolaquage en coloris noir (RAL 9005). Des panneaux latéraux amovibles et verrouillables à l'arrière améliorent, avec les portes verrouillables, l'accessibilité.

L'armoire SOUNDproof DIGITUS® a été conçue pour absorber les bruits des éléments actifs installés à l'intérieur du boîtier.

- Réduit le bruit des composants montés à l'intérieur
- Matériau d'isolation acoustique : 75-100 kg/m³, non inflammable (BS 476 Part 6 Class 0, Part 7 Class 1), sans halogène, antifongique, sur toutes les portes et parties latérales, entre les doubles parois et la face intérieure des parois intérieures
- Réduction du bruit à 18-21 dB, mesuré à un mètre de distance du boîtier
- Décor bois sur les portes avant et le toit (panneau de particules mélaminé)
- le toit a une épaisseur de 30 mm et est fixé à l'intérieur de l'armoire
- Décor bois : érable
- Pièces métalliques de couleur standard noire (RAL 9005)
- Classe de protection IP20
- Porte avant à double battant (panneau de particules mélaminé de 18 mm d'épaisseur) avec poignées décoratives et serrure à cylindre en haut

- angle d'ouverture de 180° de la porte avant ; angle d'ouverture de 120° de la porte arrière
- Porte arrière à un vantail avec poignée pivotante verrouillable et sorties d'air chaud
- verrouillage à 1 point sur toutes les portes
- Porte arrière avec zone en 3 parties pour les unités de ventilation
- Système de ventilation silencieux, max. 29-30 dB, avec thermostat
- Débit d'air moyen par ventilateur : 106,8 m³/h (sur la base d'une armoire non équipée)
- parties latérales verrouillables et amovibles (parties latérales étroites à gauche et à droite à l'arrière de l'armoire)
- Rails profilés de 483 mm (19") montés à l'avant et à l'arrière à l'intérieur de l'armoire, galvanisés
- les profilés de 483 mm (19") sont réglables en profondeur et munis d'un marquage de l'unité de hauteur
- Entrée de câble coulissante avec joint en caoutchouc mousse dans le fond
- Anneaux de gestion des câbles intégrés (88x60 mm) à l'avant, à gauche et à droite
- Entrées de câbles avec brosse entre les anneaux de gestion des câbles (70x145 mm)
- livré avec socle, pieds de nivellement et roulettes
- Profondeur d'encastrement pour les composants min. - max. : 160-740 mm

Attributs

- Capacité de charge: 1000 kg
- Couleur: noir, RAL 9005
- Largeur: 750 mm
- Panneau avant: porte avec contreplaqué en bois
- Poids: 138 kg
- Profondeur: 1130 mm
- Type d'armoire: Armoire SOUNDproof
- Unités: 17
- Indice de protection IP: IP20
- Montage: Oui

Package contents

- Kit de câbles de mise à la terre
- Kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Packaging Unit Inside	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Packaging Unit Single	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Net single without Packaging	0	138.00	113.00	75.00	100.00	847,500.00

More images:

