DIGITUS Armadio del server Serie Unique - 600 x 1200 mm (LxP)

DN-19 SRV-42U-6/12-B
EAN 4016032364337

42U server rack, Unique, 2050x600x1200 mm perforated steel doors, color black (RAL 9005)

L'armadio del server della Serie Unique è stato progettato e prodotto per lo stoccaggio sicuro delle apparecchiature del server. Alcune ottimizzazioni determinano una prestazione ottimale in termini di qualità e di valore. Gli armadi sono di facile utilizzo e progettato tenendo conto dell'estetica. L'armadio del server della Serie Unique è ideale per locali del server di piccole e medie dimensioni fino all'installazione in centri multi-dati. L'armadio è costituito da una struttura modulare assicura la robustezza. I vantaggi più importanti della serie sono la circolazione dell'aria (grazie a un'elevata perforazione del 63%) e la gestione del raffreddamento (ventilazione). Grazie al sistema di sgancio rapido delle pareti laterali e delle porte anteriori e posteriori, è assicurato un facile accesso a ogni armadio. Le guide profilate da 483 mm (19") possono essere regolate su tutta la profondità degli armadi e possono sopportare fino a 1000 Kg. Inoltre tra le guide da 483 mm (19") vi sono delle barre di profondità che forniscono all'armadio un'ulteriore rigidità. La porta anteriore è dotata di una serratura a 4 ponti e la porta posteriore ha un sistema di blocco a 3 punti. Vi è la possibilità di scegliere tra diverse unità di altezza da 26U fino a 47U con una larghezza di 600 mm o 800 mm e una profondità di 1000 mm o 1200 mm. I colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL9005); altri colori disponibili su richiesta.

La Serie Unique DIGITUS® è stata creata e sviluppata per le esigenze elevate delle infrastrutture IT.

- Classe di protezione IP20
- Porte anteriori e posteriori in acciaio perforato al 70%
- Sistema di chiusura con maniglia girevole sulla porta anteriore e posteriore (preparata per ricevere un semi-cilindro)
- Sistema di chiusura con maniglia girevole sulla porta anteriore e posteriore (preparata per ricevere un semi-cilindro)
- Angolo di 230° di apertura delle porte anteriori e posteriori
- Porta posteriore a doppio battente
- Porta anteriore con blocco su 4 punti e porta posteriore con blocco su 3 punti
- Pannello laterale diviso orizzontalmente (due per lato), bloccabile e rimovibile
- incl. 4 piedini di livellamento e 4 ruote che sono già installati sotto l'armadio (le ruote anteriori sono bloccabili)
- Guide da 483 mm (19") installate sulla parte anteriore e posteriore all'interno dell'armadio zincato
- Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità e hanno un segno per marcare l'unità di altezza
- I puntoni incorporati installati garantiscono stabilità
- Pressacavo mobile con guarnizione in schiuma di gomma sul modulo a pavimento e da tetto
- Il tetto è predisposto per accogliere un'unità di ventilazione, incl. coperchio perforato
- Diversi punti di messa a terra nell'armadio per i componenti installati
- Diversi punti di messa a terra nell'armadio per i componenti installati
- Fornito completamente montato
- Dimensioni della confezione (A x L x P): 2110 x 680 x 1300 mm
- Peso: 125 kg (Netto); 135 kg (Brutto)

Attributes

- Capacità di carico: 1000 kg
- Colore: nero, RAL 9005
- Larghezza: 600 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in acciaio, perforata, apertura singola
- Porta posteriore: Porta in acciaio, perforata, apertura doppia
- Profondità: 1200 mm
- Tipo di armadio: Armadio del server
- Unità: 42
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: sì

Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- Installation Kit for Profile Half Cylinder

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	135.00	130.00	68.00	211.00	0.00

More images: