

DIGITUS® Guide di scorrimento per quadri di rete da 482,6 mm (19")

DN-19 GS-NW

EAN 4016032366454



Guida di scorrimento a L, per armadi profondi 600-800 mm profondità regolabile da 350 a 600 mm, set di 2 pezzi

Le guide di scorrimento sono utilizzate per supportare le installazioni pesanti negli armadi di rete DIGITUS® delle serie Unique e Unique Light. Vengono fissate alle guide profilate anteriori e posteriori da 482,6 mm da 19". Sono realizzate in lamiera d'acciaio zincata e possono essere caricate fino a 100 kg. La profondità delle guide è variabile in modo continuo per adattarsi alla distanza individuale nel piano da 19".

Per il supporto di componenti integrati pesanti, come sistemi UPS o server. Profondità infinitamente variabile e adatta all'installazione a 19".

- Per l'installazione fissa sui quattro binari profilati da 482,6 mm (19")

- Lamiera d'acciaio zincata con uno spessore di 2,00 mm
- Capacità di carico: 100 kg
- 1 pezzo è composto da due parti (sistema di profili interni ed esterni)
- 1 set = 2 pezzi
- Profondità variabile: da 350 mm a 600 mm
- incl. materiale di montaggio

Attributes

- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- 1 x set di guide di scorrimento (2 pezzi)
- Materiale di fissaggio

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	9	21.30	21.00	53.00	19.50	21,703.50
Packaging Unit Inside	1	2.37	35.00	5.50	8.00	1,540.00
Packaging Unit Single	1	2.37	35.00	5.50	8.00	1,540.00
Net single without Packaging	0	1.80	60.00	5.20	4.40	1,372.80

More images:

