

DIGITUS® Guide di scorrimento per armadi di rete e server da 482,6 mm (19")

DN-19 GS-SRV

EAN 4016032366461



Guide di scorrimento a L, per armadi profondi 800-1000 mm, profondità regolabile da 500 a 750 mm, set di 2 pezzi

Le guide di scorrimento sono utilizzate per supportare le installazioni pesanti negli alloggiamenti di rete DIGITUS® della serie Unique e Unique Light e negli alloggiamenti per server della serie Unique Server-N. Vengono fissate alle guide profilate anteriori e posteriori da 482,6 mm da 19". Sono realizzati in lamiera d'acciaio zincata e possono sopportare carichi fino a 100 kg. Le guide hanno una profondità variabile in modo continuo per adattarsi alla distanza individuale nel livello da 19".

Per il supporto di componenti integrati pesanti, come sistemi UPS o server. Profondità infinitamente variabile e adatta all'installazione a 19".

- Per l'installazione fissa sui quattro binari profilati da 482,6 mm (19")

- Lamiera d'acciaio zincata con uno spessore di 2,00 mm
- Capacità di carico: 100 kg
- 1 pezzo è composto da due parti (sistema di profili interni ed esterni)
- 1 set = 2 pezzi
- Profondità variabile: da 500 mm a 750 mm
- incl. materiale di montaggio

Attributes

- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- 1 x set di guide di scorrimento (2 pezzi)
- Materiale di fissaggio

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	9	25.70	21.00	53.00	19.50	21,703.50
Packaging Unit Inside	1	2.86	53.50	6.00	8.00	2,568.00
Packaging Unit Single	1	2.86	53.50	6.00	8.00	2,568.00
Net single without Packaging	0	0.00	60.00	5.00	4.40	1,320.00

More images:

