

DIGITUS® Bloc multiprise avec profilé aluminium et fusible de sécurité, prise de courant à 8 contacts de protection, câble d'alimentation de 2 m fiche IEC C14

DN-95410-R

EAN 4016032369721



**PDU 1U en aluminium, montage en armoire, 8x rouge CEE 7/3
Connecteur 10A, 250VAC 50/60Hz,**

Les bâtis de prises DIGITUS® sont la solution parfaite pour votre armoire réseau ou serveur de 482,6 mm (19"). Optimisés pour le montage en armoire, les bâtis de prises DIGITUS® avec 220-240V à 50-60 Hz vous offrent la meilleure performance avec une utilisation appropriée. Le matériel de fixation fourni de 482,6 mm (19") assure une fixation optimale sur les rails profilés de vos armoires. Chaque bloc multiprise peut être monté horizontalement ou verticalement et il est possible de fixer le bloc multiprise avec les prises vers le haut ou vers le bas en fonction du type d'armoire.

Alimentation électrique sûre et professionnelle dans une zone de 482,6 mm (19")

- 8x prises ROUGES 250VAC 50/60Hz / 10A / 2500W
- Profilé en aluminium
- Sorties tournées à 45

- 2 supports métalliques inclus
- Câble de raccordement de 2m H05VV-F 3G1,5 mm².
- IEC C14, connecteur
- Fusible de puissance
- Prises de courant de sécurité tournées de 35
- Tension nominale : 230-250 VAC, 50/60 Hz

Attributes

- Alimentation: 2,3 kVA
- Connecteur d'entrée: Prise IEC 60320 C14
- Courant électrique: 10 A
- Installation: Rack OU, Rack 1U
- Phase: 1Ph
- Prises: CEE 7/3
- Volts: 230 V
- Facteur de forme en pouces (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	9.64	53.00	28.50	25.00	37,762.50
Packaging Unit Inside	1	964.00	50.10	11.00	5.00	2,755.50
Packaging Unit Single	1	964.00	50.10	11.00	5.00	2,755.50
Net single without Packaging	0	0.70	46.00	4.50	4.50	931.50

More images:

