

# DIGITUS® CAT 6 S/FTP Outdoor-Patchkabel, PE

DK-1644-010/BL-OD

EAN 4016032371311



## CAT 6 S-FTP Outdoor Patchkabel, Cu, PE AWG 27/7, Länge 1 m, schwarze Außenmantelfarbe

Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahbereichsprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutzülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Uülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Mit dem UV-beständigem PE-Außenmantel, ermöglicht dieses Outdoor-Patchkabel eine sichere Installation in Gebieten mit starken Temperaturschwankungen und die der Sonne ausgesetzt sind.

### Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk mit UV-Beständigkeit.

- 2x RJ45-Stecker (8P8C)

- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Längenbezeichnung auf den Hauben
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- UV Resistent, Säure-, Alkali- und Korrosionsbeständig
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis zu +60 °C

### Merkmale

- Anschluss 1: Modular RJ45 (8/8) Stecker
- Anschluss 2: Modular RJ45 (8/8) Stecker
- Belegung: 1:1
- Sortiment: Twisted Pair Patchkabel
- Verpackung: DIGITUS Polybag
- Kategorie: CAT 6
- Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
- Länge: 1 m
- Farbe: schwarz
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair
- Mantel: PE
- Slim Version: nein
- Flat Version: nein

### Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	180	7,38	46,00	33,00	28,00	42.504,00
Innen-VPE	10	0,41	11,00	25,00	30,00	8.250,00
Einzel-VPE	1	41,00	1,60	14,00	25,00	560,00
Netto einzeln ohne VP	0	35,00	100,00	1,17	1,27	148,59

Weitere Anwendungsbilder:

**DK-1644-010/BL-OD // CAT 6 S/FTP Outdoor Patch Cord, PE**

**Anwendungsbeispiel**  
Example of use

**DK-1644-010/MG // CAT 6 S/FTP Outdoor Patch Cord, PE**

**Kabelquerschnitt**  
Cable cross section

**DIGITUS**

**CAT 6**  
NEXT  
Near End  
Cross-talk

**AWG 27/7**  
PoE+  
1000Mbps

**CAT 6 S/FTP  
Outdoor Patch Cord, PE**

**DK-1644-010/BL-OD // CAT 6 S/FTP Outdoor Patch Cord, PE**

**Anschlüsse**  
Connectors

**RJ45**