

DIGITUS Industrial Network Cabinet, Indoor, IP55

DN-19 42U-I-8/8-1
EAN 4016032371496



42U network rack indoor IP55 2100x800x800, incl. plinth, grey (RAL 7035)

Les armoires réseau industrielles autonomes sont spécialement adaptées aux besoins des environnements difficiles, conformément à l'indice de protection IP55. Le châssis de la base peut être ouvert facilement grâce à ses panneaux galvanisés et vissés. Il est en outre équipé d'une entrée de câble coulissante avec joint en caoutchouc mousse et du passe-câble PG. Un socle (100 mm) monté sous l'armoire permet d'augmenter l'espace de rangement pour les surplus de câbles. Deux paires de rails profilés galvanisés de 483 mm (19"), étiquetés avec des unités de hauteur lisibles dans les deux sens, sont installées à l'intérieur. Ils sont réglables en profondeur et sont reliés à des traverses de profondeur dans l'armoire. Chaque armoire a une construction robuste en acier d'une épaisseur allant jusqu'à 2,0 mm. Une perforation profilée sur tout le pourtour permet de réaliser les installations les plus diverses dans l'armoire. La teinte est obtenue par thermolaquage en coloris gris (RAL 7035). La résistance de son revêtement est conforme à la norme EN ISO 2409 : classe 0 à 1, associée à un test de résistance de 500 heures à la pulvérisation de sel, atteste d'une température de fonctionnement comprise entre -25 °C et +70 °C. Les panneaux latéraux amovibles, fixés par des vis à tête

fraisée, ainsi que les portes, y compris la poignée pivotante avec cylindre profilé, améliorent la sécurité et l'accessibilité.

- Tôle d'acier solide de 1,5 à 2,0 mm
- Rails profilés de 483 mm (19 po) galvanisés, montés à l'avant et à l'arrière dans l'armoire
- Les rails profilés de 483 mm (19 po) sont réglables en profondeur et leur unité de hauteur est dotée d'un marquage
- Capacité de charge: 1500 kg
- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Largeur: 800 mm
- Panneau avant: Porte vitrée, un battant
- Profondeur: 800 mm
- Type d'armoire: Armoire industrielle
- Unités: 42
- Indice de protection IP: IP55
- Montage: Oui

Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- 2x Keys

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Inside | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:

